

## Sistem de control acces si pontaj

I.D.: 43210140

---

Data publicarii	11.06.19	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 11.150,49 RON - 11.150,49 RON

---

Descriere: Centrala de control acces pentru 1 usa bidirectionala (1 releu, 2 cititoare) sau 2 usi unidirectionale, maxim 2 cititoare externe, 5000 utilizatori, 2 releu comandă ușă 5A, sursă alimentare, soft gestiune pentru 64 de usi, cabinet, transformator, INTERFATA CONECTARE IP - 1 buc Cititor de proximitate, distanta de citire 16,5 cm - 1 buc Convertor RS485/RS232 - 1 buc Sursa in comutatie iesire 13,8V DC (reglabila +15%/-5%) 5,4 A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit, functie incarcare acumulator, in carcasa metalica de protectie - 1 buc Buton de urgenta verde cu geam din sticla - 1 buc Bolț electric cu acțiune magnetică, monitorizare, senzor magnetic și led de stare (închis la întreruperea alimentării) - 1 buc Buton de iesire incastabil, din inox, dimensiuni: 91x28 mm - 1 buc Carcasa metalica pentru montarea aplicata a butoanelor - 1 buc Cabinet metalic - 1 buc Amortizor hidraulic - 1 buc Acumulator 7Ah - 1 buc Cablu cu iz. și manta din PVC, A03VV-F 3G1 - 50 buc Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC - 20 buc Camera de exterior Full HD 2 Megapixel 1080p IR exterior, 1920X1080 pixeli 25 fps, obiectiv fix 2.8mm ( 92,5 grade), EXTERIOR -30 °C ~ 60C, weatherproof IP67, DC12V/PoE - 2 buc Switch 8 porturi EXTENDED POE 10/100Mbps RJ45 ports, 1uplink 100M Ethernet Port - 1 buc NetworkVideo Recorder pentru camere IP, H265 4K UltraHD 8ch IP 4 x EXTENDED POE, 40Mbps inbound bandwidth, 128 Remote conexions, Outgoing bandwidth 256 Mbs, inregistrare pana la rezolutia de 12MP/camera, Maximum

---