

## Generator raze X SITE -X CP300D

I.D.: 79852965

---

Data publicarii	13.03.23	Coduri CPV	38947000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 229.800,00 RON - 229.800,00 RON

---

Descriere: Tub de raze X portabil SITEX CP 300D cu potențial constant · Anod 300 kV / 3 mA - tub Rontgen din sticlă specială cu placaj pentru durată de viață mărită - 0,8 mm (Be) · Pata focala 3,0 mm (EN12543) - unghi fascicul 60° x 40° · interval kV de la 20 la 300 - intervalul mA de la 1 la 10 · Putere maxima a anodului 900 wați · 66 mm penetrare in oțel la 300 kV 3,0 mA (700 mm FFD, Film D7 pb, D=2,0, T=10 min.) · Ciclu de funcționare 100% la temperatura ambiantă de 30 °C - răcit cu aer · Doză de scurgere maximă la 1 metru mai mic ca 5,0 mSv/h · Temperatura mediului de lucru: -30°C până la 60°C · Greutate generator 23 kg · Dimensiuni (Ø) 180 X (L) 839 mm fără inele de protecție · IP65 Echipat cu : · Un carusel încorporat cu 5 poziții vizibile: (0,8 Be fereastră, 10 x 48 diafr., obturator plumb, indicator laser, filtru Al de 3 mm) · Două inele de protecție în „V” montate pe amortizoare Unitate de control PowerBox · Tensiune de alimentare de la 85 la 264 VAC - 45 la 66 Hz fără selector · Factor de putere 99% - putere maximă de intrare 1350 watt · Reglaj tensiune tub în trepte de 1 kV. · Reglaj curent în trepte de 0,1 mA · Reglaj timp de expunere de la 5 s la 99 min 59 s. · Sistem de tastatură cu membrană tactilă și sunet cu 20 de taste. · 2 ecrane fluorescente cu vid, de 64 x 128 pixeli. · Procedura automată de încălzire cu înregistrarea datelor. · Memorie de date cu 5.000 de înregistrări. · Butoane START, STOP, Linie ON/OFF, comutator cheie standby · Compatibil cu toate generatoare

---