

## Camera IP Speed Dome 2MP zoom 32X Hikvision DS-2DE7232IW-AE+1602ZJ

I.D.: 45056917

Data publicarii 03.03.20 Coduri CPV 35125300-2

Pretul estimativ: 1.974,78 RON - 1.974,78 RON

Descriere: Camera IP Speed Dome 2MP zoom optic 32X si zoom digital de 16X Hikvision DS-2DE7232IW-AE, vedere pe timp de noapte pana la 150 metri. Camera de supraveghere de exterior de tip speed dome DS-2DE7232IW-AE cu element de imagine 1/2.8" CMOS, are definitie orizontala 1920x1080, o iluminare minima 0.05 Lux si distanta maxima de iluminare infrarosu de 150m. Camera are o lentila varifocala de la 4.8 la 153 mm ce are un unghi de vizualizare de la 55.6 la 2.04 grade. Unghiul de rotire este de 360 de grade. Speed dome-ul are zoom optic 32X si zoom digital 16X. Pentru functionare necesita o tensiune de alimentare de 24V curent alternativ (alimentator inclus). Descarca manualul de utilizare in limba romana Descarca manualul de utilizare IMVS4200 Camera ip Speed Dome 2MP zoom 30X Hikvision DS-2DE7232IW-AE Senzor de imagine 1/2.8" Progressive Scan CMOS Iluminare minima Color: 0.05lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR ; B/W: 0.01lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR Lentila 4.8 ~ 153mm, 32X OPTIC FPS 50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x960) , 25 fps (1280x720) 60Hz: 30 fps (1920x1080), 30 fps (1280x960) , 30 fps (1280x720) Zi/ Noapte IR Cut Filter Pan/Tilt/Zoom Pan: 360° endless; Tilt:: -15° ~ 90°(Auto Flip ) Digital Noise Reduction 3D DNR Wide Dynamic Range Digital WDR Indoor/Outdoor DA Distanta IR Max 150m Protocoale IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE Protectie la APA IP