

PICON

I.D.: 70951357

Data publicarii	04.07.22	Coduri CPV	43300000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	18.697,48 RON - 18.697,48 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Ciocan demolator Dewalt D25981K, 2100 W, 62 J, prindere hexagonala 28 mm, cu carucior transport Putere: 2100 W Energie de impact: 62 J Tip mandrina: Hex 28 Frecventa batailor: 960 bpm Tensiune alimentare: 230/50/1 Tip motor: cu perii Greutate: 32 kg Accesorii incluse: carucior de transport, 1 buc spit Regim de utilizare: profesional Producator: DeWalt WAGT 220 DC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE ALTERNATOR Tip: Cu perii, pentru sudare în c.c. Model: EW 220 DC Curent de sudare: 40 ... 220 A Tensiune de sudare: 21,5 ... 28,8 V Tensiune de amorsare: 73 V Ciclu de lucru: 220A-35%/ 170A-60% Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~) Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~) MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer Model: GX 390 Capacitate cilindrică: 389 cm3 Putere maximă: 13,0 HP Combustibil: Benzină fără plumb Capacitate rezervor: 6,1 l Masă: 31,0 kg Pornire: La sfoară Consum: 313 g/kWh Pagina 2 din 1 GRUP GENERATOR Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare Diametru maxim electrod: 4,0 mm Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~) Frecvență: 50 Hz Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~) Turație: 3.000 rpm Dimensiuni de gabarit: 820x548x568 mm(L x l x h) Masă: 88 kg Dotări standard: O priză monofazată schuko 16 A O priză trifazată tip CEE 16 A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare Protectie termica monofazata. CONFORM CAIET DE SARCINI.
