

Materiale constructii

I.D.: 83085589

Data publicarii	08.06.23	Coduri CPV	44221100-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.06.23	Pretul estimativ:	85.000,00 RON - 86.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: 1 Fereastră PVC 1,17 x 1,67 m. Geam baie, mat, oscilobatant, alb. Camere de izolare (toc si cercevea): 5. Grosime perete exterior de 2,5 mm. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. Indice de izolare fonica intre 30dB-41 dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. mp 1,95 ; 2 Fereastră PVC 1,17 x 1,67 m. Geam standard, oscilobatant, alb. Camere de izolare (toc si cercevea): 5. Grosime perete exterior de 2,5 mm. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. Indice de izolare fonica intre 30dB-41 dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. mp 15,6 ; 3 Fereastră PVC 0,70 x 1,3 m. Geam standard, oscilobatant, alb. Camere de izolare (toc si cercevea): 5. Grosime perete exterior de 2,5 mm. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. Indice de izolare fonica intre 30dB-41 dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. mp 4,55 ; 4 Fereastră PVC 0,70 x 1,1 m. Geam standard, oscilobatant, alb. Camere de izolare (toc si cercevea): 5. Grosime perete exterior de 2,5 mm. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. Indice de izolare fonica intre 30dB-41 dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. mp 0,77 ; 5 Usa PVC 0,80 x 2,00 m. Durata medie de utilizare 25 ani. Indice de izolare fonica intre 30dB-41dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. mp 3 ; 6 Usa PVC 0,95 x 2,10 m. Panel alb. Adancime de montaj 70mm Durata medie de utilizare 25 ani. Indice de izolare fonica intre 30dB-41dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. mp 9,975 ; 7 Usa PVC 0,85 x 1,90 m. Panel alb si geam Durata medie de utilizare 25 ani. Indice de izolare fonica intre 30dB-41dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. mp 3,23 ; 8 Usa PVC 1,82 x 1,37 m. Panel alb. Durata medie de utilizare 25 ani. Indice de izolare fonica intre 30dB-41dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. mp 2,4934 ; 9 Usa metalica 1,10 x 2,05 m. Profile de armare din otel zincat cu grosimea cuprinsa intre 1,2 mm- 3,2 mm. Indice de izolare fonica intre 30dB-41dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a profilului B2-dificil inflamabil. mp 2,255 ; 10 Usa metalica 0,9 x 2,05 m. Profile de armare din otel zincat cu grosimea cuprinsa intre 1,2 mm- 3,2 mm. Indice de izolare fonica intre 30dB-41dB. Feronerie garantata minim 15.000 de cicluri inchidere/deschidere. Adancime de montaj 70 mm. Clasa de combustie a p
