

MASINA UNIVERSALA DE TAMPLARIE

I.D.: 43243942

Data publicarii	19.06.19	Coduri CPV	42642100-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 18.473,94 RON - 18.473,94 RON

Descriere: Putere motor pânză principală S1 (100%) 2,2 kW Diametru maxim pânză principală 250 mm Turație pânză principală 4500 U/min Înălțime maximă de tăiere la 90° / 45° 80 / 50 mm Diametru pânză incizoare Ø 90 mm Turație pânză incizoare 7000 rot/min Lățime de tăiere în partea dreaptă 500 mm Lungime riglă paralelă 1050 mm Dimensiuni extensie masă mobilă 860x520 mm Lungime masă mobilă 1610 mm Lungime riglă transversală 1350 - 2520 mm Diametru hotă de exhaustare 120 mm FREZĂ Putere motor 2,2 kW Diametru ax 30 mm Turație de lucru (4 trepte) 2000 / 3100 / 4400 / 7000 rot/min Înălțime ax 115 mm Diametru maxim freză 160 mm Ø Deschidere masă 180 mm Dimensiuni rigle (dreapta / stânga) 395x395mm Adâncime de cepuire 55 mm Diametru hotă exhaustare 120 mm ÎNDREPTARE Putere motor 2,2 kW Turație arbore port cuțit 5700 U/min Diametru arbore port cuțit 70 mm Număr cuțite 3 Dimensiuni cuțite 300x20x3 mm Lungime mese 1500 mm Lățime de lucru 300 mm Grosime maximă șpan 4 mm Dimensiuni riglă (reglabilă la unghi 90° 45°) 1300x150mm RINDELUIRE LA GROSIME Lungime masă 660 mm Lățime de lucru 300 mm Grosime maximă de lucru 220 mm Grosime minimă de lucru 4 mm Grosime maximă șpan 4 mm Viteză de avans 7 m/min UNITATE DE GĂURIT Lungime masă 500 mm Cursă masă pe înălțime 250 mm Diametru coadă burghiu 0-16 mm Cursă masă în adancime 205 mm Cursă transversala găurire 95 mm Cursă verticală 90 mm DATE GENERALE Înălțime masă de lucru 880 mm Diametru hote exhaustare 110 - 120 mm Tensiune de alimentare 230V Greutate 530 kg