
MOBIL SHC 630 208 L

I.D.: 69320434

Data publicarii	16.05.22	Coduri CPV	09211400-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 10.488,00 RON - 10.488,00 RON

Descriere: Mobil SHC 630 este ulei de transmisie și de ungere cu eficiență foarte ridicată conceput pentru a furniza o durată de viață extrem de lungă din punctul de vedere al protecției echipamentului, al duratei de viață a uleiului și al operării fără probleme. Acestea sunt alcătuite din fluide de bază sintetizate de tip hidrocarburi, fără ceară. Combinația dintre un indice cu o vâscozitate foarte ridicată și un sistem unic, prioritar de aditivi permite acestor produse să furnizeze o performanță remarcabilă în aplicațiile de service complexe la temperaturi scăzute și ridicate, cu mult peste capacitățile uleiurilor minerale. Aceste produse sunt rezistente la eforturi de forfecare, chiar și la aplicații de tip transmisii cu încărcare mare și aplicații de lagăre cu eforturi de forfecare ridicate, astfel că virtual nu există nici o pierdere de vâscozitate. Viscositate cinematica 40°C (mm²/s) - 216 Viscositate cinematica 100°C (mm²/s) - 25.2 Indice de vâscozitate - 152 Densitate la 15°C (g/cm³) - 0.864 Punctul de curgere (°C) - -39 Punctul de inflamabilitate (°C) - 235 ISO VG - 220
