

Contract de servicii recondiționare parchet

I.D.: 32070978

Data publicarii	16.11.18	Coduri CPV	45432113-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.18	Pretul estimativ:	15.680,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Recondiționare 196 mp pardoseală din parchet, de esență fag - înlocuire lamele deteriorate, rașchetare parchet, șlefuire, chituire și aplicare două straturi de lac, pe bază de apă. Se vor specifica proprietățile produselor folosite pentru fiecare operație în parte și se va motiva alegerea făcută. Serviciul trebuie să include următoarele operații minime: 1. Pregătirea suprafețelor de recondiționat se va face prin verificarea stabilității lamelelor, prin înlocuirea celor deteriorate și prin curățarea de alte substanțe sau grăsimi. 2. Rașchetarea parchetului se va face prin înlăturarea straturilor vechi de palux, ceară sau lac și aducerea parchetului la o formă cât mai netedă, șlefuindu-l până la dispariția zgârieturilor și a celorlaltor imperfecțiuni. 3. Chituirea parchetului, ce va contribui la fixarea acestuia, se va face prin aplicarea baițului și lăcuirea parchetului în două sau mai multe straturi, minim două. Chituirea parchetului se va face prin umplerea rosturilor, pentru a masca aspectul inestetic al spațiilor dintre parchet și prag sau parchet și tocul ușii. În procesul de chituire a parchetului, se va folosi un chit pentru umplerea rosturilor, pentru spații de până la 7mm și la îmbinările dintre lamelele de parchet. Chitul va fi lăsat să se întărească și apoi va fi șlefuit pentru uniformizare, înainte de aplicarea baițului și a lacului. Pentru rezistență, se vor aplica grunduri acrilice înaintea aplicării oricărui strat de lac pentru a conferi parchetului elasticitate și pentru a păstra culoarea naturală a lemnului. 4. Lăcuirea parchetului - procedeu tehnic ce ajută la protejarea parchetului, crește rezistența acestuia la uzură și deformare, ajutând la crearea unei suprafețe plane rigide ce îi ușurează întreținerea. Se vor aplica cel puțin 2 straturi de lac peste parchet pentru a-i oferi atât un luciu frumos cât și o durată de viață îndelungată. Între lăcuiri, se șlefuiește stratul de lac cu un șmirghel fin, pentru a pregăti suprafața de contact pentru următorul strat de lac. Lacul va fi un produs ecologic, non-alergic, cu rezistență la trafic intens și uscure rapidă. În vederea întocmirii ofertelor, vă rugăm să vă prezentați la locație (str. Bacău nr. 1 - Școala 147, corp B, sector 5, București) unde, în prezența reprezentantului instituției noastre (dl. Florin Coprinsu 0799 413 936), se va viziona locația lucrării. Nu se admit oferte fără vizionare. Termen de execuție: 10 zile lucratoare Garanție lucrare: 24 luni