

## Hota cu flux laminar vertical, clasa II A, model HFV 1200 DT

I.D.: 46132318

Data publicarii 04.05.20 Coduri CPV 39714000-0

Pretul estimativ: 35.708,00 RON - 35.708,00 RON

Descriere: CARACTERISTICI: - Echip. de protecție microb. de aer laminar vertical, fără turbulențe, cu aer fără impurități în camera de lucru care asigură protecția totală a utilizatorului, mediului înconjurător și a prod. procesate împotriva particulelor străine și a contaminării microbiologice, cu clasa de protecție II A. Incinta este confectionata din inox AISI 304, cu colturi rotunjite - Dim exterioare Lxlxl: 1300x850x2000 mm - Dim.interioare: Lxlxl: 1150x590x600 mm - Display grafic LCD touchscreen color 7,5" care permite progr.viz. si operarea cu fuctiile hotei in mod grafic - Fereastra frontala confectionata din sticla securizata conex 3.1.3.actionata electric cu limitator de pozitie - Viteza fluxului de aer : 0,4 m/s - Ventilator centrifugal cu nivel de zgomot < 58dB - Contor de timp pt.monitorizarea functionarii hotei cu avertizare de schimbare a filtrelor HEPA14 - Tensiune de alimentare: 220 Vca/50Hz, putere maxima 500 W, clasa de protectie electrica III - Filtru de recirculare 70% Hepa H14 cu eficiență 99,9995%, pentru particule > sau = 0,3μm - Filtru pentru evacuare 30% Hepa H14 cu eficiență 99,9995%, pentru particule > sau = 0,3μm - Filtru preliminar de praf F6 - Nivel de iluminare min. 1000 lux - 2 prize electrice cu capac de protectie si impamantare - Comutator general: termo-magnetic-bipolar cu cheie - Lampa UV 30W bactericida cu contor pt.monitorizarea orelor de functionare si programator de timp. TINE LOC DE COMANDA- COMANDA FERMA.