

MOTOUNEALTA 525 RX HUSQVARNA + Casti Antifonice cu Vizor din Policarbonat

I.D.: 46519395

Data publicarii	18.05.20	Coduri CPV	16311100-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.630,00 RON - 1.630,00 RON

Descriere: Motounealta puternica, usoara si confortabila. Perfecta pentru curatit subarboret si cosit iarba. Comenzi intuitive Socul este usor accesibil Motor X-Torq® Motorul X-Torq® a fost proiectat sa reduca emisiile de noxe cu pâna la 75% si sa creasca eficienta carburantului cu pâna la 20% Ghidon curbat Mânerul înclinat si confortabil ofera o priza excelenta si o pozitie de lucru buna Balance 35 Ham ergonomic care distribuie optim sarcinile pe umeri, piept si spate Informatii tehnice Motor Putere 1 kW Cilindree 25.4 cm³ Turatia maxima (rotatii pe minut) a tijeii la iesire 6500 rpm Turatie maxima 8500 rpm Turatie ralanti 3000 rpm Viteza de demarare a ambreajului 4000 rpm Cuplul maxim 1.2 Nm Cuplul maxim at rpm 6000 rpm Volum rezervor 0.51 l Consum de carburant 600 g/kWh Bujie NGK BPMR8Y Distanta dintre electrozii bujiei 0.65 mm Transmisie Raport de transmisie 19 Unghiul pinionului de antrenare 30 ° Dimensiuni Dimensiune produs, LxAxH Length 174.4 x 63 x 50.1 cm Lungimea tubului 1483 mm Diametrul tubului 24 mm Greutate (fara echipament de taiere) 4.9 kg Echipare Disc pentru iarba OEM Grass 255-4 Ham OEM Ham Balance 35 Cap trimer OEM T35 M10 Casti antifonice cu viziera Lubrifiere Tip ulei ungere Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 Zgomot Emisii zgomot 106 dB(A) Nivel de zgomot masurat 104 dB(A) Emisii de zgomot la urechea operatorului 93 dB(A) Emisii Emisii de noxe (CO medie) 87.57 g/kWh Emisii de noxe (NOx medie) 0.56 g/kWh Vibratii Nivel vibratii echivalent (ahv , eq) mân