

Materiale constructie -pachet-

I.D.: 72436012

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.08.22 | Coduri CPV | 44190000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 29.08.22 | Pretul estimativ: | 10.350,00 RON - 10.350,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|

Descriere: *Polistiren extrudat XPS Caracteristici : - Culoare: gri - Grosime 3cm Necesari pentru acoperirea a 203 mp Cantitate : 20 pachete *Folie pentru protectia suprafetelor Caracteristici : - Culoare: verde - Dimensiune: 4 x 25 m - Grosime 0,50mm Cantitate : 4 suluri *Adeziv pentru suprafete multiple, interior/exterior Caracteristici : - Densitate ~ 1.4 kg/l; - Timp de peliculizare ~ 35 minute (+23°C / 50% u.r.); - Viteza de intarire ~ 3 mm / 24ore (+23°C / 50% u.r.); - Capacitate de miscare 20% HM (pentru sigilare); - Dimensiunile rosturilor Intre 10 mm si 35 mm; - Proprietati de curgere 0 mm , foarte bune; - Temperatura de serviciu De la -40°C la +80°C; - Rezistenta la forfecare ~ 1.0 N/mm2 ; gros. adeziv = 1 mm (+23°C / 50% r.h.); - Rezistenta la intindere ~ 1.5 N/mm2 (+23°C / 50% u.r.); - Rezistenta la rupere ~ 5 N/mm (+23°C / 50% u.r.); - Modul de elasticitate E 0.6 N/mm2 pentru alungire 100% (+23°C / 50% u.r.); - Alungirea la rupere ~ 400% (+23°C / 50% u.r.); - Revenire elastica > 70% (+23°C / 50% u.r.); - Ambalare: Cartus de 300 ml. Cantitate : 108 buc
