

## Pompa submersibila trifazata Panelli 95 PR12 N29

I.D.: 95533816

---

Data publicarii	01.04.24	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.001,68 RON - 5.001,68 RON

---

Descriere: Acest model de pompa submersibila Panelli 95 PR12 N29 trifazica este foarte rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii), admite pana la 300 g/m<sup>3</sup> nisip), dotata cu palete flotante din policarbonat ( Conceptul inovator brevetat al rotorului flotant cu distantator frontal reglabil faciliteaza circulatia fluxul de apa prin pompa oferind multiple avantaje hidraulice si functionale). Debit 18 m<sup>3</sup>/h, putere 7.5 kw, inaltime maxima de pompare 180 metri. Domeniu de utilizare -pomparea apei din puturi sau fantani de 4" sau mai mari in diverse aplicatii de uz domestic, industrial, alimentare cu apa a microintreprinderilor si sisteme de irigatie in agricultura si horticultura. Date tehnice: - putere motor 7,5 kw (10hp) - tensiune alimentare 400V (17.5A) - inaltime maxima de pompare 180 m - diametru refulare 2" interior - diametru pompa 100mm - lungime pompa cu motor 2234 mm - cablu electric inclus 1 metru - debit maxim 18 mc/h (300l/min, 5l/sec) - greutate 47.8 kg Avantaje -echipata cu 29 rotoare flotante din policarbonat - rezistenta la nisip pana la 300 gr/mc de apa -corp exterior din inox AISI 304 cu alama -supapa de sens din inox incorporata -maxim 30 pornirii intr-o ora -functionare continua a motorului -imersie maxima sub luciul apei 100 metri -fabricata 100% in Italia (pompa si motor) Performanta Continut pachet: - pompa submersibila cu cablu electric 1 m - tablou M931 - kit prelungire cab

---