

pH/ORP-metru de laborator 684

I.D.: 98355539

Data publicarii 05.06.24 Coduri CPV 38000000-5

Pretul estimativ: 4.971,00 RON - 4.971,00 RON

Descriere: pH/ORP-metru de laborator • Interval pH -2,0 până la 20,0 pH; -2,00 până la 20,00 pH; -2.000 la • Interval pH 20.000 pH • Rezoluție pH 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH • Precizie pH $\pm 0,1$ pH; $\pm 0,01$ pH; $\pm 0,002$ pH (± 1 ultima cifră semnificativă) Interval mV $\pm 2000,0$ mV • mV Rezoluție 1 mV; 0,1 mV • Precizie mV $\pm 0,2$ mV ± 1 ultima cifră semnificativă • Interval de temperatură -20,0 până la 120,0 °C; -4,0 până la 248,0 °F; 253,0 până la 393,0 K • Rezoluție temperaturii 0,1 °C / 0,1 °F / 0,1 K • Precizia temperaturii $\pm 0,2$ °C / $\pm 0,4$ °F / $\pm 0,2$ K • Interval de decalaj relativ mV $\pm 2000,0$ mV • Calibrare pH Puncte de calibrare Până la 5 • Tip calibrare pH automat; Semiautomat; Manual • Standardul de calibrare a pH-ului tamponează Hanna și NIST • Etalonare pH Tampoane standard pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45" • Calibrare pH Tampoane personalizate Până la 5 • Etalonare pH Grup personalizat Până la 5 • Calibrare pH Primul punct de calibrare Offset sau Puncte (setare utilizator) • Memento de calibrare pH dezactivat • Memento de calibrare a pH-ului zilnic • Memento de calibrare a pH-ului periodic • Compensarea temperaturii automată sau manuală • Moduri de citire Direct; Direct/Autohold • Criterii de stabilitate a citirii Acurate; Mediu; Rapid • Izopotențial de citire 7.000 sau 4.010 • Citire Rata de eşantionare 1000 ms • Înregistrare Opțiune de export Utilizatori Până la 9 utilizatori și admin. cont (implicit) • Conectivitate USB-A 2 porturi pentru intrare de la tastatură sau unitat