

STATIA DE DEDURIZARE AQUA-SOFT AST-28

I.D.: 66502591

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	42912310-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	11.078,15 RON - 11.078,15 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Oferta refuzata: Caracteristici AQUA-SOFT AST-28 Duritate maxima eliminata (grade germane) 75 °G Debit maxim 4200 litri/h Debit nominal 1600 litri/h Cantitate apa consumata/regenerare 132 litri Cantitate sare consumata/regenerare ~2.0 kg Cantitate rasina 28 litri Debitmetru integrat in bypass DA Conexiuni retea 1" Capacitate rezervor sare 50 kg Tensiune retea 220V/ 50Hz Temperatura de lucru 5 - 40 °C Presiune de lucru 2-8 bar Pierdere presiune 0.15 bar Dimensiuni (LxAxH) 576 x 434 x 1175 mm Greutate (fara sare) 41 kg Durata de utilizare a rasinii : 10 ani Sistem de purificare a apei cu osmoza inversa AQUA RO BUSINESS Caracteristici: -prefiltru de sedimente 5 microni; -prefiltru de carbune activ; -prefiltru sedimente 1 micron; -membrana osmotica FILMTEC de 50 galoane; -pompa BOOSTER - asigura presiunea optima necesara functionarii membranei osmotice; -lampa ultraviolete 6W. Rezervor de apa la temperatura camerei = cca. 10 litri. Rezervor inox pentru apa calda (85-100 °Celsius) = cca. 3 litri. Incalzirea apei se face printr-un incalzitor de 700W/220V pentru o capacitate de 12 l/h. Rezervor inox cu apa rece (5 - 10 °C) = cca. 4 litri. Racirea apei se face printr-un racitor de 100W/220V, pentru o capacitate de 20 l/h. Capacitate de purificare aproximativ 375 l/24h Suport de pahare Garantia sistemului este de 3 ani. Asigurare service garantie si postgarantie minim 10 ani. Dupa garantie, costurile vor fi numai pentru piesele de schimb care vor fi inlocuite, manopera fiind gratuita. Mentenanta se
