

19. ACS ACR1281U-C1 - cititor de carduri cu interfata duala

I.D.: 94067615

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 27.02.24 | Coduri CPV | 30233300-4 30230000-0 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 399,00 RON - 399,00 RON

Descriere: ACR1281U-C1 Dual Interface Reader este un cititor/inscriptor de carduri cu interfata duala 2 in 1: citeste si scrie atat carduri cu cip contact ISO 7816 cat si ISO 14443 contactless. Ideal pentru utilizarea cu aplicatii de verificare a identitatii, control accesului, pontaj etc . ACR1281U-C1 ofera suport inteligent pentru carduri hibrid/duale astfel incat sa detecteze un card contactless chiar daca este introdus in slotul pentru carduri contact Specificatii tehnice: • Cititor si inscriptor 2 in 1 de smart carduri cu cip si carduri RFID contactless • Viteza de citire si scriere pana la 848 kbps • Certificari: ISO 7816, ISO 14443 USB 2.0 Full Speed, USB-HID, CE, FCC, RoHS • Slot SAM ISO 7816 (clasa A) incorporat, care poate fi utilizat impreuna cu un card SAM, pentru a adauga securitate atat in aplicatiile contact cat si in cele contactless. • Frecventa de operare RFID contactless: 13.56 Mhz • Smart carduri contact suportate: ISO 7816 • Carduri contactless suportate: Mifare, ISO 14443 tip A & B • Distanța operare: pana la 50 mm (in functie de card/tag/bratară RFID) • Compatibil cu sistemele de operare: Windows 7, 8, 10 ; Windows Server, Mac OS X, Linux, Android. • Dimensiuni: 120.5 mm (L) x 72.0 mm (W) x 20.4 mm (H) ; Greutate: 140 g ; culoare negru mat; • Voltaj: 5V DC ; max 200mA (operare); • 12 luni garantie • P/N: ACS ACR1281U-C1 1 buc
