

GPS RTK Hi-Target V30 Plus 440 de canale- ref 15912

I.D.: 61705764

Data publicarii	05.10.21	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	15.126,05 RON - 15.126,05 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Specificații tehnice : Număr de canale: 440 Recepționează simultan semnalele următorilor sateliți: - GPS: L1, L2, L5 - BeiDou: B1, B2, B3 - GLONASS: L1, L2 - Galileo: E1, E5a, E5b - SBAS: L1 - QZSS: L1, L2, L5 Precizie și fiabilitate Poziționare statică de înaltă precizie - orizontal: 2.5 mm +0.5 ppm RMS - vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS Poziționare rețea RTK - orizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS - vertical: 15 mm +0.5 ppm RMS - timp de inițializare: sub 10 s - precizie la inițializare: peste 99.99 % Pozibilitate de măsurare înclinată + nivelă electronică Comunicații Radio intern UHF - frecvență: 403-473 MHz - canale: 116 - putere de emisie: selectabil 1 W, 2 W, 4 W - suportă protocoale multiple: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS, etc - raza de lucru: 3-5 km normal, 5-8 km optim - Bluetooth 4.2/2.1 + ERD, 2.4 GHz - rețea mobilă 4G (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM) - frecvență WiFi: 2.4 GHz, suportă protocoalele 802.11 b/g/n Baterie internă - 7.4 V / 5000 mAh - acumulator litiu-ion reîncărcabil - asigură o funcționare ca și rover pentru 10 ore Detalii fizice - dimensiuni: 164 x 83.5 mm - greutate: 1.4 kg (cu acumulator) - stocare date: memorie internă 8 Gb Interfete de intrare-ieșire - 1 x port mini USB - 1 x conector antenă - 1 x mufă alimentare - 1 x slot card SIM Panou de control - un buton fizic - LED-uri pentru semnal, sateliți, alimentare Mediul de lucru - factor de protecție la apă și praf: IP67 - rezistent la șocuri și vibrații: rezistă
