

## Materiale electrice

I.D.: 29707947

---

Data publicarii	20.07.18	Coduri CPV	31681000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.07.18	Pretul estimativ:	13.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Unitatea Militara 01333 avand sediul in Focşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 1-3, jud. Vrancea realizeaza un studiu de piata in vederea achizitionarii unui pachet de produse, astfel: Banda OBO (banda metalica fi 6 rola a 10 m pt. instalatie electrica) =6 buc; Siguranta automata monopolara 20A (model 64763 capacitate rupere 4,5 KA tip protectie suprasarcina si scurt circuit)=40 buc; Siguranta automata monopolara 16 A (model 64763 capacitate rupere 4,5KA tip protectie suprasarcina si scurt circuit)=40 buc; Clema CDD CN - 45 (legaturi pentru cablu torsabat bransament) =50buc; Doza legatura ramificatie ST 80 x80 (legaturi pentru cablu torsabat bransament)=20 buc; Cot pvc fi16 (doza pvc ingropata)= 50 buc; Cot pvc fi 13 (pentru instalatie electrica)=50 buc; Releu termic de suprasarcina 17 -25 A (pentru instalatie electrica) =2 buc; Cot pvc fi20 (Nr.de poli 3 P, contacte auxiliare 1NO+1NC montare directa pe contactori sau şina )=50 buc; Releu termic de suprasarcina 3-5 A (pentru instalatie electrica) =2 buc; Releu termic de suprasarcina 6 -10A (nr.de poli 3P ,contacte auxiliare 1 NO+1NC montare directa pe contactori sau şina) =2 buc; Releu termic 4,5-6,3 A (nr.de poli 3P contacte auxiliare 1NO+1NC montare directa pe contactori sau sina)=2 buc; Tablou electric metalic (cofret) ,(pentru protectie motoare LOVATO/RF 120630 IEC/EN 60947 -4-1,5KA 600VA)=2 buc; Separator orizontal tripolar (dim 600x250x600, zavor cu maner ,grad protectie Ip 54, intrare cablu partea de jos prin presetupe 4 buc fi 40, fi25 cu capac demontabil contrapanou metalic in interior)=1 buc; Intrerupator automat in carcasa turnata A C 200A (tensiune nominala 660V, tensiune izolare 1000V instalata in cofret 600x250x 600mm ,grad de protectie IP 20,34,CN 160A)=1buc; Siguranta cu protectie diferentiala 32A (dim 170x110mm, CN 200A, 4 poli)=10 buc; Aplica de perete tip candela (CN 32A, nr. poli P+N, curent rezidual 30mA)=1buc; Corp iluminat led (1x4wE27led)=14buc; Banda izolatoare (500-45-26mm, 12w lumina alb cald sau rece 990 lm)=200 ml; Bec led 12 W (pentru izolat cabluri electrice)=100 buc; Bec incandescent 500W (E27 pentru iluminat incapere)=100 buc; Lampa led exit (E27 lumina calda pentru iluminat incapere)=26 buc.

---