

Platforma tip HIRO 320 pentru transportul persoanelor in carucior

I.D.: 81644697

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.05.23 | Coduri CPV | 44481000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 134.110,00 RON - 134.110,00 RON

Descriere: Platforma pentru transportul persoanelor in carucior Tip: HIRO 320 Capacitate: 225 kg Cursa ~ 9 m Statii : 3 (parter, etaj 1 si mansarda); Parcare in pozitie pliata La parter, la 180 ° fata de rampa scarii. Actionare : Deplasare prin intermediul a patru role din poliuretan care sunt ghidate pe doua tevi din otel inox, pe partea interioara a scarii. Ghidajele sunt fixate cu postamenti de trepte si pardoseala (ancorare mecanica). Incalzire in pardoseala : Nu Step angle start Nu Dimensiuni platforma: 750 x 840 mm (latime x adancime) sau 680 x 840 mm (latime x adancime), aceste dimensiuni se vor definitiva in urma masuratorilor si a intocmirii proiectului de ansamblu. Dimensiunile minime ale scarii Deplasare in linie dreapta si curba: 1175 mm-1110 mm Accese pe platforma Doua la 180° (valley-hill). Deplasare: Viteza maxima de 0.1 m/s. Pornire si oprire lina, fara socuri. Viteza este redusa automat in zona curbelor. Finisaj: - platforma si postamenti; Vopsit nuanta RAL 7035 sau 9006. (optional: 9001, 9010, 9005, 9007). - postamenti; Vopsit nuanta RAL 7035 sau 9006. (optional: 9001, 9010, 9005, 9007). - bare verticale; Electro-galvanizare - tuburi gidare; Inox lucios. Comanda: Caseta de comanda cu cablu spiralat pe platforma, restrictionare cu cheie. Radiocomanda portabila, 2 buc, pentru chemare-trimitere platforma in pozitie pliata, comanda restrictionata cu cheie. Rabatare automata Da Descriere: Instalatia Hiro 320 reprezinta varianta standard pentru traseele de-a
