

## Detector GPL Prevent G

I.D.: 41471648

---

Data publicarii	14.01.20	Coduri CPV	38431100-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 502,52 RON - 502,52 RON

---

Descriere: Design simplu - aspect placut, usor de integrat intr-un spatiu de locuit Dedicat- detectorul functioneaza cu scopul de a detecta scapari accidentale de gaz butan la niveluri mult mai mici fata de limita inferioara de explozie Dubla alarma - în stare de alarma furnizeaza un semnal vizual (LED rosu) și un semnal acustic (buzzer) Autodiagnostic - are în componentă un sistem de auto-diagnostic pentru verificarea bunei functionari a detectorului. LED-ul galben aprins continuu sau in impuls, sincronizat cu buzzerul indica o functionare defectuoasa a detectorului Test/Reset - dotat cu butonul de Test/Reset Sensor: Semiconductor Tensiune de alimentare: 230V AC(-15%, +10%) 50/60Hz Putere consumata: 3.2 VA Gaz detectat: GPL Durata de viață a produsului este de 5 ani de zile! Interval de alarmare: 3% - 20% LIE Prag de alarmare: 9% LIE Timp de stabilizare initial: 2min 30 sec Indicatori: LED Verde Alimentare LED Rosu: Alarma vizuala LED Galben: continuu -defectiune intermitent la 10 sec - stare de veghe BUZZER alarms sonora - min. 85dB la 1m Durata de viata a senzorului: 5ani Valori nominale de contact releu: 8(2)A @ 250V AC SPDT 3A @ 250V AC SPST(optional) Temperatura de lucru: -10°C ++40°C Temperatura de depozitare: -20°C + +50°C Umiditate (fara condensare): 20% - 90% RH Grad de protectie: IP 42 Carcass: Material: ABS VO Culoare: Alb Dimensiuni: 115 x 75 x 43 mm (L x l x h)

---