

## Tabla Smart

I.D.: 15945385

Documente participare:

- 11-MC0002732.zip

---

Data publicarii	08.11.16	Coduri CPV	30213200-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Tabla Smart TEHNICA Sistem de proiectie: Tehnologie 3LCD Panou LCD: 0,59 inchi cu MLA (D8) IMAGINE Luminozitate culor: 3.300 Lumen-1.900 Lumen (economic) Luminozitate alba: 3.300 Lumen - 1.900 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012 Rezolutie: WXGA, 1280 x 800, 16:10 High Definition: HD ready Raport de aspect: 16:10 Raport contrast: 10.000 : 1 Lampa: 245 L, 4.000 h Viata utila, 6.000 h Viata utila (în modul economisire energie) Corectie Keystone: Manual vertical:  $\pm 3^\circ$ , Manual orizontal  $\pm 3^\circ$  Modificare video: 10 Bits Frecventa de generare a imaginii 2D pe verticala: 50 Hz - 85 Hz OPTICA Raport proiectie: 0,27:1 Zoom: Digital, Factor: 1 - 1,35 Obiectiv: Optic Dimensiuni proiectie: 60 inci - 100 inci Unghi larg distanta proiectie: 0,4 m (60 inchi ecran) Distanța proiectie tele: 0,6 m (100 inchi ecran) Numarul F al lentilei de proiectie: 1,8 Distanța focala: 3,71 mm Focus: Manual Decalaj: 6 : 1 CONECTIVITATE Functiune Display USB: 4 în 1: Imagine / Mouse / Sunet / Interactivitate Conexiuni: lesire sincronizare, Intrare sincronizare, Interfata tactila, Intrare S-Video, RS-232C, MHL, Interfata Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), intrare pentru microfon, Intrare VGA, lesire audio mini-jack stereo, USB 2.0 tip A, LAN lesire VGA, Intrare audio mini-jack stereo (3x), Intrare HDMI (2x), USB 2.0 tip B Conexiune smartphone: Ad-hoc/Infrastructura CARACTERISTICI AVANSATE Securitate: Protectie Kensington, Bara de siguranta, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protectie prin parola Caracteristici: Calibrare automata, Reglare automata luminozitate, Selectie automata a intrarii, Difuzor integrat, Sigla personalizata utilizator, Zoom digital, Pornire/oprire directa, Compatibil cu camera documente, Instalare fara drivere, Accepta doua creioane, Control dinamic lampa, Presetare usoara OSD, Compatibilitate tactila, Interactiv, Adnotare independenta de computer, Functie ecran partajat, Posibilitate de conectare în retea LAN wireless Mod color: Dinamic, Presentare, Sport, sRGB, Teatru, Tabla virtuala, Individual GENERAL Consum de energie: 365 Wati, 274 Wati (economic), 0,42 Wati (în Standby) Tensiune de alimentare: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Dimensiuni produs: 367? x 375 x 155 mm (Latime x Lungime x Înaltime) Greutate: 5,7 kg Nivel de zgomot: Normal: 35 dB (A) - Economic: 28 dB (A) Temperatura: Functionare 5° C - 35° C, Depozitare -10° C - 60° C Umiditate a aerului: Functionare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90% Software încorporat: Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection Optiuni: Camera pentru documente, Extensie creion interactiv, Stick USB pentru conectare rapida wireless, Vârfuri de schimb pentru creion, Cablu prelungitor USB Sisteme operative compatibile Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8 Difuzor: 16 Wati Volum de livrat: Manual pe CD, Dispozitiv de control, Unitate tactila, Creioane interactive, Aparat principal, Suport creioane, Cablu alimentare, Telecomanda incl. baterii, Cablu USB, Suport de perete Pret estimat : 11000 lei TVA inclus