
Materiale de intretinere - Adeziv gresie/faianta CM 11

I.D.: 87527430

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 27.09.23 | Coduri CPV | 44423000-1 24911200-5 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 79,28 RON - 79,28 RON

Descriere: Adezivul pentru gresie si faianta Ceresit CM 11 Plus se utilizeaza pentru suprafete umede, de exemplu bai, bucatarii, toalete, pentru pivnite, camere de depozitare, uscatorii, holuri, scari, antecamere si camere de locuit. Il poti folosi pentru pavajul decorativ al fatadelor, cu strat suport nedeformabil. Avantajele produsului: potrivit pentru interior si exterior lucrabilitate excelenta, dimensiunea placii poate fi de pana la 0,25m², cu latura de 60 cm rezistent la inghet extra rezistenta la alunecare, pentru placi mari potrivit pentru grosimi de la 2 la 10 mm chituire pe perete dupa numai 8 ore certificat EC1 PLUS, emisii foarte reduse Mod de aplicare: Produsul se aplica pe suprafete netede, rezistente si compacte, lipsite de orice substante antiaderente (grasimi, bitum, praf). Toarna cantitatea de CM 11PLUS in cantitatea masurata exact de apa curata si amesteca cu ajutorul unui mixer electric pana la obtinerea unei mase uniforme, fara aglomerari. Dupa 2 minute amesteca din nou. Intinde adezivul pe suprafata cu ajutorul unei mistrii dintate. Pentru interior, suprafata acoperita cu adeziv (suprafata de contact) pe spatele placii trebuie sa fie de cel putin 65 %. Pentru placile mai mari si pentru aplicatii la exterior aplica un start suplimentar subtire de adeziv pe spatele placii ceramice, obtinand o suprafata de contact de < 90%. In cazul aplicarii pe perete, rosturile pot fi chituite, peste 8 ore (placi absorba
