



CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA DERSIDA

I.D.: 46838441

Data publicarii	03.06.20	Coduri CPV	45212200-8
Termenul limita pentru depunere:	15.06.20	Pretul estimativ:	168.067,00 RON - 168.067,00 RON

Descriere: „CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA DERSIDA” COMUNA BOBOTA 1. Suprafata utila pe care se va executa lucrarea propusa este de 33 metri x 20 metri (660 mp). 2. Infrastructura: - se va efectua o platforma betonata realizata din beton de B250 , cu dimensiunile de 33m x 20m (660 mp), la realizarea acesteia se va tine cont de : decopertarea stratului deteriorat, realizarea unui strat de balast compact cu grosimea de 10 cm , plasa sudata de minim 4 mm , cu ochiuri de 10 x10 cm si realizarea placii de beton ,la care se va tine cont de pantă de scurgere cu inclinatie de minim 0,5% , orientata dinspre linia centrala (transversala) a terenului spre lateral . 3. Suprafata campului de joc: - gazon sintetic ideal pentru fotbal ,in suprafata de 660 mp , cu inaltimea firului de minim 40 mm, cu infil de nisip cuartos si infil de granule din cauciuc , rezistent la orice conditii meteo , durabil ,de culoare verde, iar marcajele vor fi realizate cu culoare alb . 4. Imprejmuirea : - se va efectua cu stalpi din teava rectangulara zincata cu dimensiuni de 100 x 60 x 40mm, cu o inaltime de 6 metri , plasati la o distanta de 2 metri intre ei , fixati in cuzineti la o adancime de 1m x 0,80m x 0,80m. Pentru asigurarea rezistentei se vor suda orizontal , la extremitatea superioara a stalpilor , elemente din teava rectangulara cu dimensiunile de 30 mm x30 mm x 3 mm, pe care se va fixa plasa metalica zincata cu o inaltime de 6 metri , cu ochiuri de 40mm x 40mm si grosimea firului sa fie de minim 2,5mm. Va fi prevazut si o poarta de acces cu dimensiunile de 2,2 metri x 1,20 metri. Plasa pentru capac va fi rezistenta la UV , ploi si inghet . 5 . Accesorii teren : - 2 porti pentru fotbal fixate in placa de beton cu conexanuri , cu dimensiuni de 3 x2 x 1 m , fabricate din teava patrata de 80x80 , vopsite in camp electrostatic in culorile alb si negru cu carlige de prindere si cu plase , care vor fi amplasate dupa finalizarea operatiunilor de instalare si marcarea a suprafetelor sintetice. Plase in porti – 2 buc. din fibra sintetica , grosime fir minim 3mm, ochiurile sa fie realizare de 100 mmx 100mm, conform normelor EN 1271, 2 cosuri de baschet si 2 stalpi mobili multifunctionali pentru volei si plasa necesara .