

Vasozimetru

I.D.: 44662172

Data publicarii	28.11.19	Coduri CPV	38000000-5 38425200-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	6.490,00 RON - 6.490,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Vasozimetru folosit pentru determinarea vascozitatii cinematice si relative. Domeniul de masurare Timp Pana la 999.99 s; rezolutie 0.01 s Precizia masurarii timpului ± 0.01 s / ± 1 digit; precizie de 0.1%; Indicate ca incertitudine masurata cu un nivel de incredere de 95%. Domeniu de masurare - vascozitate 0.35 to10,000 mm²/s (cSt) . Display LCD grafic display (FSTN) 128x64 pixel, 51x31mm. Indicator secunde cu 2 cifre zecimale, rezolutie 0.01 s Voltaj DC + 9 V Alimentare Pentru conectare Universal power supply. In concordanta cu clasa de protectie III Grad de protective la praf si umiditate IP 50 in conformitate cu DIN 40 050 TZ 1858: 100-240 V, 50-60 Hz (9 V, 550 mA). Conexiuni USB Host pentru conectare la stick USB sau printer USB OTG pentru conectare (PC), printer sau USB stick Type A Conector USB Tip A Conector mini USB Tip B Conditii de operare Temperatura ambient: +10 to +40 °C pentru transport si pastrare Temperatura de operare stand.: -40 to +150 °C Temperatura de operare unitate de masura electronica: +10 to +40 °C Umiditate in concordanta cu EN 61 010, Part 1; Umiditate max. relativa 80% pentru temperaturi pana la 31 °C, scazand linear la 50% umiditate relativa la 40gr.Carcasa Stand: polyphthalamide (PPA) Carcasa: polypropylene (PP) Garnituri: silicone Termen de garantie minim12 luni
