
HIDROFOR, GRUNDFOS JPA, 4-54 CONF ADV1140483

I.D.: 45622017

Data publicarii	15.04.20	Coduri CPV	42122130-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 739,50 RON - 739,50 RON

Descriere: HIDROFOR, GRUNDFOS JPA, 4-54 PT Descriere Grup automat de ridicare a presiunii apei utilizat pentru uz casnic, instalatii mici de uz civil, agricol, industrial, instalatii de spalare si alte aplicatii. Este alcatuit dintr-un rezervor cu membrana cu capacitate de 19 litri, presostat pentru functionarea automata, manometru, electropompa JPBasic prevazuta cu cablu de alimentare cu stecher si kit de racord intre pompa si rezervor, ce vin deja montate si gata de utilizare. Electropompa JPBasic poate functiona si in prezenta bulelor de aer, gaz si micilor impuritati de nisip din apa. Corpul pompei si suportul motorului sunt turnate din otel. Are rotor, difuzor, tub venturi, si aparatoare pentru nisip din tehnopolimer. Inelele de uzura sunt din otel inox. Etansare mecanica din carbon/ceramica. Corpul pompei este din fonta. Motorul este de tip asincron, inchis, racit cu ventilatie externa. Rotorul este montat pe rulmenti cu sfere supradimensionate, lubrificate pe intreaga durata de functionare pentru a garanta silentiozitate si durata mare de viata. Are protectie termoampermetrica incorporata si condensator cuplat permanent. Gradul de protectie al motorului este IP 44. Rezervorul este de tip orizontal, cu o capacitate de 20 litri, cu membrana din butil, prevazut cu bride de sustinere in partea inferioara si bride pentru fixarea pompei in partea superioara. Hidroforul JPBASIC 4 PT de la GRUNDFOS este conceput pentru alimentarea cu apă a locuințelor, fiind prevăzut cu un grad mare de pr
