

## **Procurare, Furnizare si punere in functiune Statie Totala Robotizata conf. AP nr. ADV1094435**

I.D.: 43715439

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.08.19 | Coduri CPV | 38295000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 79.017,00 RON - 79.017,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: Procurare, Furnizare si punere in functiune Statie Totala Robotizata conform anunt publicitar nr. ADV1094435 "Stație totală TRIMBLE S5 - 5"" - ROBOT cu modul radio intern, contine:" - Statia totala Trimble S5 cu ambaza; Folii reflectorizante (1\*25x25, 1\*60x60); Kit unelte speciale calibrare; Certificat emis de producator care contine codul PUK; Manual de utilizare în limba română, în format electronic; Husă protecție aparat; Cutie de transport - Unitate de control detasabila Trimble CU - Model 3 cu software de culegere date Trimble Access cu Display color iluminat, TFT 320 x 240 pixeli cu touch screen, Tastatura alfanumerica cu 19 taste + 4 taste de navigare, Memorie RAM 128 MB, Memorie de stocare 1 GB, Procesor 624 MHz, Sistem audio integrat, Temperatura de operare între -30° C pana la +55° C, Windows Embeded CE, Software de culegere date Trimble Access; Suport pentru descarcare Cablu de date USB-to-Hirose 6 pt. Trimble seria S; Cablu de alimentare - Hirose 6, 12V; Folie ecran TCU (10 bucati) -"Kit sistem de prindere Trimble CU la jalon cu modul radio 2.4 GHz, contine: Baterie seria S Li-Ion; Suport Trimble CU cu modul radio 2.4 GHz; Sistem de prindere suport Trimble CU la jalon; Cutie de transport" -"Kit de alimentare pt. statia totala Trimble seria S, contine:- Baterie seria S (2. buc); Incarcator dublu pt. baterii R2 / R8s / DiNi / seria S cu alimentator" Accesorii: Jalon telescopic din fibra de carbon SECO pentru prisma 2.6 m; Prisma pasiva 360 cu constanta de 2 mm; Tre

---