

---

## INSTALARE SI TESTARE DETECTOR FID GC

I.D.: 84950671

---

Data publicarii	18.07.23	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 23.800,00 RON - 23.800,00 RON

---

Descriere: INSTALARE SI TESTARE DETECTOR FID GC 221-73345-48 Detector FID-2010 Plus Flame Ionisation Detector with integrated APC (Advanced Pressure Control) for electronic control of all detector gas parameters Descriere: electrometrul este digital si permite esantionarea fizica a semnalului pana la 250 Hz aprinderea este controlata electronic si in cazul stingerii flacarii sistemul realizeaza automat procedura de reaprindere. este folosit pentru determinarea oricarui compus chimic care se poate oxida in flacara hidrogen/aer, acest lucru insemnand toti compusii organici; gazele auxiliare, H2, aer si N2 sunt controlate digital de la cromatograf sau de la computer; domeniu linear mare; detectorul este autoscalabil si nu necesita recalibrare sau diluare de probe; dispune de intrare pentru N2, pentru gaz make-up; traseul si debitul de aer este proiectat pentru a minimiza contaminarea detectorului; dispune de dubla protectie la supraincalzire, una setata de utilizator sub 450°C si una fixata la 470°C; temperatura de operare: 450°C (increment 0,1°C); sensibilitate: <1,5 pgC/sec pentru dodecan; domeniul dinamic: 10 x 107; constanta de timp: 4 ms (250 Hz) setarea constantei de timp: 4 ms - 2 s selectabil Instalare si testare detector FID

---