

## 269 Materiale constructii

I.D.: 101301951

---

Data publicarii	09.08.24	Coduri CPV	24911200-5 44190000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.758,24 RON - 1.758,24 RON

---

Descriere: adeziv universal ideal pentru lipirea placilor termoizolante de polistiren si vata minerala. Domeniu de utilizare: lipirea si spacluirea placilor de polistiren realizarea stratului de protectie cu insertie de plasa din fibra de sticla imbunatatirea izolatiei termice a peretilor exteriori aplicare pe suporturi zidarie, pereti monolitici si suporturi tencuite renovari de fatade Avantajele produsului: rezistenta la socuri aderenta puternica la stratul suport rezistent la inghet si intemperii permeabil la vapori optimizeaza izolatia termica reduce costurile pentru incalzire Recomandari: Depozitarea se face in spatii uscate si se poate pastra timp de 12 luni. Este ambalat in saci de 25 kg. Specificatii tehnice: Baza este din combinatie de ciment cu compusi minerali si rasini sintetice. Densitate: 1,43 kg/ dm3 Proportia amestecului: 5 - 5,5 litri apa/25 kg praf Timp de punere in opera: 2.5 - 3 ore Temperatura de punere in opera: 5 C - 30 C Timp deschis: maxim 20 min, dibluire dupa 1-2 zile, in functie de conditiile atmosferice Ca masa de spaclu: finisare dupa 3 zile Rezistenta la temperatura: - 30 C pana la + 70 C Rezistenta la difuzia vaporilor: 59 m Conductivitate termica (I): 0,85 W/mK Consum - lipire: 4 - 5 kg/ m Specificatii tehnice Brand - Ceresit Domeniu de utilizare - lipire si armare cu plasa Garantie - 12 luni; Banda bituminoasa pentru acoperis RS TAPE de la Tytan o banda de etansare auto-adeziva, cu aplicare la rece. Aceasta este multistratificata, fiind compusa dintr-un

---