

AMC-uri (manometre, debitmetre, voltmetre)

I.D.: 70348604

Data publicarii	21.06.22	Coduri CPV	38341300-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.06.22	Pretul estimativ:	10.668,15 RON - 10.668,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Cantar electronic cu capacitate maxima de 12kg, diviziune 1g, platan 175x190 mm buc 1 Ceas comparator analogic; interval de masurare 0-30mm; rezolutie: 0,01mm; diametru carcasa:60mm buc 1 Ceas/Temporizator triplu cu afisaj mare, domeniu de masurare: 1 secunda pana la 20 ore, functia cronometru, ceas cu quart integrat, livrat cu magnet, temperatura de functionare 0 pana la 50°C, baterie inclusa buc 5 Cleste volt-ampermetric, domenii: 10mA...60A/ 600A/ 1000Acc/ca; 1mV...6/60/600/1000Vca, 100uV... 600m/6/60/600/1000Vcc, 60Mohm, 4mF, 10MHz, temperatura, deschidere 48mm, TRMS buc 1 Lere grosime 0,05 ÷ 1mm, 20 lamele set 2 Lere pentru raze 1 - 7 mm set 1 Lere pentru raze 7,5 - 15 mm set 1 Lere pentru raze 15,5 - 25 mm set 1 Micrometru digital de exterior, domeniu de masura: 0 - 25 mm/0,001 mm buc 2 Rigla metalica, inox, 150mm (LxWxH: 170x18x1mm), tratament antireflexie 10 buc/set set 2 Ruleta 3m buc 15 Ruleta 5m buc 25 Ruleta geodezica cu panglica din fibra de sticla, seria SR, 30m, latime 13 mm buc 1 Sonda temperatura termocuplu K 6x100 mm, -50...1100°C, cablu cu 2 fire, invelis cablu: fibra de sticla, lungime cablu: 2m, bulb: inox buc 1 Subler digital de masura 0-150mm, rezolutie 0.01/0.001" buc 2 Surubelnita verificator tensiune 125-250V, 140mm buc 10 Voltmetru analogic-VLT, domeniu de masura 0-400V, dimensiuni min. 96x96 mm ABB buc 1 Manometru 160 bar, domeniu de masura: 0-160 bar, acuratete 1,0 cf. DIN EN 837-1, Diametru cadran = 160mm, otel inoxidabil 316L, racord radial G1/2, IP66, umplut cu glicerina (antivibrator), temperaturi: -7°C...+70°C, model 6316 buc 2 Reductor de presiune Argon/CO2, cod 0870005 cu doua fluxometre, clasa de precizie (DIN 16005) 2,5, presiune intrare 200 bar, debit (max.): 0-30l/min (reglabil)/0-30l/min (reglabil), presiune max. la debit max. 4,5 bar, racord intrare: W21.8x1/14", racord iesire: olandeza G1/4 (iesire stut redus diam. 6mm), element de masurare: tub elastic (Bourdon), ceasuri: diam. 50mm, cls 2.5, dotat cu robinet reglaj pe fiecare din cele doua circuite conf. EN 585/EN ISO 2503 buc 2 Indicator digital cu bargraf PB-1471-S014020, cod comanda: PBX11400-B6AA100EACA, tensiune alimentare: 85~265VAC, intrare: 4~20mA DC cu Exc 24V, iesire analogica 0/4~20mA, 4 rele, 3A/250V AC, dimensiuni: 48x144x121.5mm, DIN 3/16 buc 1
