

Furnizare pompă recirculare DAB EVOPLUS, B 120/280.50 M

I.D.: 43678380

Data publicarii 02.08.19 Coduri CPV 34913000-0 42122130-0

Pretul estimativ: 5.630,25 RON - 5.630,25 RON

Descriere: Pompa de circulatie cu consum redus de energie, folosita pentru pomparea apei din instalatiile de incalzire, ventilare si conditionare aer din cladiri rezidentiale, cat si industriale. (br) Aceasta are instalat un dispozitiv electronic, care sesizeaza schimbarile cerute de instalatie si automat adapteaza performantele in acord cu cerintele. (br) Pompa are 5 moduri de functionare ce pot fi selectate de pe panoul de comanda: inaltime de pompare variabila direct proportional cu debitul, inaltime de pompare constanta indiferent de variatia debitului, pe curbe de functionare la turatie constanta, inaltime de pompare variabila in functie de temperatura, temperatura constanta a apei.(br) Motorul are protectie interna si astfel, protectia externa nu mai este necesara.(br) Fluidul trebuie sa fie curat, sa nu contina contaminanti solizi sau uleiuri, sa nu fie vascos, sa fie neutru din punct de vedere chimic, sa fie apropiat de proprietatile apei (maxim 30% glicol). (br) Pozitia de instalare: cu arborele motor in pozitie orizontala. Specificatii tehnice: TIP CONSTRUCTIV CIRCULATIE MATERIAL FONTA TEMP. MAXIMA DE LUCRU FLUID [°C] 110 TEMP. MINIMA DE LUCRU FLUID [°C] -10 INALTIME DE POMPARE MAXIMA [m] 11.9 DEBIT MAXIM [M3H] 33 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU [BAR] 16 ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50 V/HZ PUTERE NOMINALA [KW] 0.53 KW CURENT NOMINAL MAXIM [A] 2.5 A TURATIE MAXIMA [RPM] 2,900 GRAD DE PROTECTIE IP44 INALTIME 413 MM LATIME 230 MM ADANCIME 280 MM MASA [KG] 21.8 GARANTIE: 2 ANI