

PACHET PISTOL DE REFULARE tip D si C

I.D.: 62159368

Data publicarii	21.10.21	Coduri CPV	44482000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.10.21	Pretul estimativ:	60.912,00 RON - 60.912,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: PACHET PISTOL DE REFULARE tip D si C, dupa cum urmeaza: - 16 bucati "Pistol de refulare de înaltă presiune tip D cu mufă de conectare de 1 inch, cu urmatoarele specificatii: - mâner pistol pentru susținere; - robinet închidere-deschidere, manevrarea robinetului se face prin mișcare înainte-înapoi; - valvă sferică din oțel pentru gestionare ușoară a jetului, - reglare debit refulare, fără întrerupere, în 4 trepte: treapta I - 25l/min, treapta II 50l/min, treapta III - 100l/min, treapta IV - 175l/min; - utilizare la presiune joasă (6bar/16bar) și la presiune înaltă (40 bari), fără modificări; - refulare în jet compact cât și în jet pulverizat (cu sistem Rylstatic pentru reducerea pierderii prin fricțiune a apei) și jet de protecție - mufă de conectare de 1'; - conectarea la orice tip de furtun de refulare apă de înaltă presiune prin intermediul unui adaptor; - debit constant indiferent de pozitia de utilizare a pistolului; - distanțe refulare: 18 m, 25 m, 28 m, 31 m - nu se admit mecanisme cu dinți de plastic care se rotesc în interiorul pistolului. - Fișe tehnice pentru produse; - Document de certificare a calității, întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, în care se indică și termenul de garanție, nu mai puțin de 12 luni." - 16 bucati "Pistol de refulare cuplaj tip C Storz cu mufă de conectare de 2 inch, cu urmatoarele specificatii: - mâner pistol pentru susținere; - robinet închidere-deschidere, manevrarea robinetului se face prin mișcare înainte-înapoi; - valvă sferică din oțel pentru gestionare ușoară a jetului, - reglare debit refulare, fără întrerupere, în 4 trepte: treapta I - 115l/min, treapta II 230l/min, treapta III - 360l/min, treapta IV - 475l/min; - utilizare la presiune joasă (6bar/16bar) și la presiune înaltă (40 bari), fără modificări; - refulare în jet compact cât și în jet pulverizat (cu sistem Rylstatic pentru reducerea pierderii prin fricțiune a apei) și jet de protecție, - mufă de conectare Storz tip C, - distanțe refulare: 25 m, 28 m, 31 m, 37 m - Nu se admit mecanisme cu dinți de plastic care se rotesc în interiorul pistolului. - Fișe tehnice pentru produse; - Document de certificare a calității, întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, în care se indică și termenul de garanție, nu mai puțin de 12 luni."
