
AUTOCLAV 29 LITRI STERILIZATOR CU ABURI CLASA B SI USB Temperatura de sterilizare: 121 °C / 134 °C

I.D.: 57130225

Data publicarii 17.05.21

Coduri CPV 33191000-5

Pretul estimativ: 15.700,00 RON - 15.700,00 RON

Descriere: AUTOCLAV 29 LITRI STERILIZATOR CU ABURI CLASA B SI USB Temperatura de sterilizare: 121 °C / 134 °C MENUU IN LIMBA ROMANA Timpul minim necesar ca autoclava să fie gata de utilizare după conectarea la putere este de 5 minute. Max. temperatura ciclului de sterilizare de 134 °C este de 137 °C. Max. temperatura ciclului de sterilizare de 121 °C este de 124 °C. CARACTERISTICI Cicluri de sterilizare pre-programate complet automate. Cameră și ușă din oțel inoxidabil cu finisaj electro-lustruit. Sistem de control de înaltă precizie pentru rezultate de sterilizare perfecte. Interfață ușor de utilizat. Ecranul LCD afișează continuu informațiile despre proces. Rezervor de apă de tip deschis, această caracteristică facilitează umplerea și curățarea apei a rezervorului. IMPORTANT: nu reutilizați apa uzată. Imprimantă încorporată. Limbi: spaniolă, engleză, germană, franceză, italiană, olandeză, poloneză, română, cehă, letonă, lituaniană, maghiară și chineză. DISPOZITIVELE DE SIGURANȚĂ Întrerupător Protejează-ți echipamentul împotriva oricărei posibilități de defectare a sursei de alimentare. Acțiune: întrerupe alimentarea cu energie electrică. Întrerupător termic. Protecție împotriva scurtcircuitelor și posibilă supraîncălzire în rețeaua primară a transformatorului. Acțiune: întrerupere temporară (până când temperatura a scăzut) în înfășurare. Valva de siguranta. Protecție împotriva unei eventuale creșteri a presiunii în cameră. Acțiune: Evadarea aburului până la refacerea unui nivel norma
