

## Dynacord Xa2-PRO

I.D.: 85822642

---

Data publicarii	10.08.23	Coduri CPV	48952000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	92.394,95 RON - 92.394,95 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Sistem de sunet pasiv Dynacord Xa2-PRO alcatuit din 2 topuri, 4 subwoofere si amplificatoarele necesare sistemul XA 2 este ideal pentru sonorizarea de evenimente de interior/exterior, concerte live, aplicatii mobile de DJ, sunet instalat de club etc. si acopera o distanta de 20-40 metri Sistemul de sonorizare Dynacord Xa2 PRO este compus din: 2 sateliti pentru frecvente medii-inalte FX12-PRO 4 subwoofere FX20-PRO 2 amplificatoare audio L3600FD DSP Satelitul Dynacord FX12-PRO: satelit de raza lunga pe frecventele medii/inalte configuratie: conic coaxial impedanta: 8 ohmi putere: 350W RMS; 700W program plaja de frecvente (-10dB ): 120 Hz - 19 kHz SPL mediu 2.83 V / 1m 1 W / 8 Ohm: 106 dB SPL max 1m: 134 dB unghi de acoperire O x V: 80° x 40° dimensiuni: 600 x 610 x 814 mm greutate: 49.5 kg Subwooferul Dynacord FX20-PRO: configuratie: con de bas cu ghid planar de unde woofer de 18", Electro-Voice EVX 180B impedanta: 8 ohmi putere: 600W RMS; 1200W program; SPL mediu 2.83 V / 1m 1 W / 8 Ohmi: 101 dB SPL max 1m: 132 dB plaja de frecvente (-10dB ): 30 Hz - 150 Hz dimensiuni (LxIxA): 610 x 905 x 814 mm greutate: 54.3 kg Amplificator cu DSP din seria L Dynacord L3600FD DSP: Putere Maxima in modul Bridged: 4Ω=6000W; 8Ω=3400W Putere Maxima in modul Dual Channel: 2Ω=3000W; 4Ω=1700W; 8Ω=900W Putere Maxima in modul Single Channel: 2Ω=3200W; 4Ω=1800W; 8Ω=950W Răspuns în frecvență: 10 Hz - 21 kHz (± 1dB) Impedanță de intrare: 20 kΩ Impedanță de iesire: 2Ω/4Ω/8Ω Nivelul maxim de intrare: +21

---