

Silicon sanitar interior / exterior transparent 300 ml

I.D.: 73917326

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.10.22 | Coduri CPV | 24911200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 167,90 RON - 167,90 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Silicon sanitar, transparent, Sika Sanisil, interior / exterior, 300 ml Siliconul sanitar Sika Sanisil este un produs monocomponent cu intarire acetoxi potrivit atat pentru utilizarea la exterior, cat si la interior. Il poti folosi in aplicatii sanitare sau pentru sigilare cand este necesara o rezistenta buna la mucegai. Avantaje: dispune de elasticitate si flexibilitate mare este rezistent la UV si intemperii rezistenta indelungata la mucegaiuri si ciuperci nu contine solventi este gata de utilizat usor de aplicat Recomandari aplicare: Suportul trebuie sa fie curat, uscat, degresat si omogen, fara urme de vopsea, lapte de ciment sau alte particule neaderente. Aplica siliconul cu un pistol si finiseaza cu o spatul umezita in apa cu sapun, in maxim 10 minute de la aplicare. Pentru rosturi cu lătimi cuprinse între 6 mm și 12 mm, adancimea de sigilare trebuie sa fie de 6 mm. Consumul pentru rosturi cu adancimea de 6 mm și latimea de 6 mm este de 8m/310 ml, pentru rosturi cu latimea de 9 un tub va acoperi rosturi cu lungimea de 5,5 m, iar pentru rosturi cu latimea de 12 mm, un tub va ajunge pentru 4 m. Pelicula se va forma in aproximativ 25 de minute, la o temperatura de +23C. Timpul de intarire este de 1,5 mm in 24 de ore. Temperatura de aplicare trebuie sa fie cuprinsa între +5°C și +35°C. Indeparteaza materialul neintarit cu un solvent sau cu o solutie de curatare, iar dupa intarire, curata siliconul mecanic. Curata uneltele utilizate imediat dupa intrebuintare cu Colma Cleane