

Construire parcare strada Crisan

I.D.: 48838766

Documente participare:

- Avize si C.U. Crisan-semnat.pdf
- Caiet de sarcini Crisan-semnat.pdf
- Draft contract CRISAN-semnat.doc
- Formulare-semnat.doc
- parti desenate-semnat.rar
- parti scrise-semnat.pdf
- FisaDate_DF1091994.pdf
- DUAE_CERERE_80573.xml

Data publicarii	13.08.20	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	31.08.20	Pretul estimativ:	274.549,07 RON - 274.549,07 RON

Descriere: Obiectul prezentului contract de achiziție publică constă în Proiectare tehnica (PT+CS+DE+DTAC+D.T.O.E), Asistența tehnică și Execuția lucrărilor "Construire parcare strada Crisan, municipiul Slatina, jud Olt". Investiția se va realiza în condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată și completată prin Legea 453/2001 și Legea 401/2004, respectiv obținerea autorizației de construire. Atât în plan orizontal cât și în plan vertical se va păstra amplasamentul existent utilizandu-se cât mai optim spațiul pus la dispoziție, sporindu-se numărul locurilor de parcare, refacerea trotuarelor pietonale și amenajarea de spații verzi, astfel încât să nu fie nevoie de exproprieri. Compactarea terasamentelor se realizează mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone întinse și manual în zona bordurilor și spații limitate. Principalele criterii de selecție pentru alternativa optimă trebuie să îndeplinească principiile unei dezvoltări durabile: - să aibă efecte negative minime asupra mediului înconjurător; - să fie acceptabil din punct de vedere social; - să fie fezabil din punct de vedere economic. Suprastructura din beton asfaltic Cai de acces și parcare - P4/P5 - pământul din patul drumului, cu grad de compactare >95%; - 20 cm strat de fundație din balast; - 15 cm strat din piatră spartă; - 6 cm strat de legatură BAD22,4; - 4 cm strat de uzură BA16; - Borduri mari din beton, pentru delimitarea zonelor. Trotuare pietonale - P4/P5 - pământul din patul drumului, cu grad de compactare >92%; - 15 cm strat de fundație din balast; - 12 cm strat de piatră spartă 0-63 mm; - 4 cm strat de BA8; - Borduri mici din beton, pentru delimitarea zonelor. Parcarea propusă are următoarele dimensiuni: - Parcare și drumuri acces: 1162 mp - Trotuare: 83.43 mp; Investiția se va realiza în condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată și completată prin Legea 453/2001 și Legea 401/2004, respectiv obținerea autorizației de construire. NOTĂ: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Termenul limită exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este în a 6 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
