

## **ACHIZITIE AUTOBUZ, U.A.T.- Comuna Axintele, Județul Ialomița**

I.D.: 64151570

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.12.21 | Coduri CPV | 34121100-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Pretul estimativ: | 393.000,00 RON - 393.000,00 RON |
|-------------------|---------------------------------|

---

Descriere: În cadrul obligațiilor sale contractuale, ofertantul va asigura furnizarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului desemnat pentru exploatarea unui autobuz pentru transport persoane, mentenanța în perioada de garanție, având următoarele cerințe de performanță specifice: Caracteristici tehnice solicitate AUTOBUZ TRANSPORT PERSOANE - minimum 32, maximum 38 locuri a). Motor - capacitatea cilindrică: minimum 4500 cc, cu minimum 4 cilindri, sistem turbo - intercooler; b). Norma de poluare minim: Eu Stage VI; c). Putere: minim 170 CP; d). Rezervor combustibil: minimum 190 litri; e). Cutie de viteze - mecanică; f). Trepte de viteze: minimum 4 înainte și minimum 1 înapoi; g). Număr de axe - 2; h). Punte față - directoare; Punte spate - motoare; i). Roți duble; j). Anvelope tip „tubels”; k). Sistem de frânare - cu discuri, echipat cu sistem de siguranță activă ABS; l). Frână de parcare; m). Volanul - plasat în partea stângă a autobuzului; n). Loc pentru ghid; o). Scaune: reglabile, dotate cu centuri de siguranță, cu tetiere și cotiere; p). Dotat la partea din față cu sistem de remorcare a autobuzului în caz de avarie; r). Parbrizul - geam dublex; s). Ferestrele laterale și din spate - sticlă securizată; t). Uși - minim două, montate pe partea dreaptă - acționate pneumatic sau hidraulic, comandate electric; u). Închiderea / deschiderea ușilor va fi semnalizată și comandată de la postul de conducere; x). Podeaua să fie realizată din materiale cu proprietăți ignifuge, hidrofuge, fonoabsorbante și bune izolatoare termice; y). Podeaua să respecte prescripțiile legale românești și europene privind declivitățile, dimensiunile locurilor de acces și culoarelor, precum și organizarea în vederea facilitării accesului persoanelor cu mobilitate redusă; z). Capac de ventilație plasat în plafon - minimum 1; w). Sistem de aer condiționat; aa). Aerotermă de încălzire în partea din față și sub scaunele pasagerilor; bb). Tahograf - digital sau analog; cc). Sistem de avertizare sonoră la mersul înapoi; dd). Oglinzi retrovizoare pliabile (rabatabile) spre corpul autobuzului; ee). Sistem de închidere cu cheie pe capacul rezervorului de combustibil; ff). Instalația de iluminare și semnalizare exterioară - conform reglementărilor interne și internaționale - minimum: lămpi de iluminare diurnă și lămpi de ceață - în față și în spate; gg). Instalația de iluminare interioară - lămpile vor fi amplasate astfel încât să asigure o iluminare optimă a salonului (atât în zona locurilor pe scaune, cât și a celor în picioare), a postului de conducere și a zonei scării; amplasarea lămpilor interioare va fi astfel realizată încât să se evite incidența luminoasă directă sau prin reflexie asupra postului de conducere;

---