

## Centrifuga pentru microtuburi

I.D.: 102424220

Data publicarii 03.09.24 Coduri CPV 42931000-1

Pretul estimativ: 10.580,00 RON - 10.580,00 RON

Descriere: Răcire rapidă a rotorului și consum redus de energie Rotoarele sigilate cu 3 straturi asigură o centrifugare sigură Acționare cu motor fără perii, fără întreținere Caracteristicile de siguranță includ blocarea ușii; detectarea vitezei excesive și a temperaturii; autodiagnosticare automată Rotoare remarcabile din aliaj de aluminiu complet autoclavabile la o temperatură de 121 °C și dezinfecție la presiune înaltă Cinci rotoare sunt opționale complete cu 24 de locuri tuburi de 1,5/2,0 ml, tuburi de 5,0 ml, 0,2 ml și 0,5 ml cu adaptoare Specificatii tehnice: 15000rpm (200-15000rpm), increment: 10rpm Max. RCF 21380×g, crestere: 10×g Precizia vitezei ±20 rpm Capacitatea rotorului 1,5/2mL ×24 | 0,2/0,5 ml × 36 | benzi PCR-8×4 | 5 ml × 12 | 5 ml×18 Timp de rulare 30sec-99min/Continuu Timp de accelerare/frânare 25s↑25s Afișaj: LCD Putere: 200W Tensiune/Frecventa: Monofazat, AC200V-400V, 50Hz/60Hz, 5A,AC100V-120V, 50Hz/60Hz, 8A Nivel de zgomot: ≤64dB Tip motor: Motor DC fără perii Dimensiuni [LxDxH]: 364×280×266mm Greutate: 12 kg Performanță de siguranță: Blocare dublă a ușii, Detectare supraviteză, Diagnosticare internă automată Alte funcții: Comutator viteză/RCF; Funcție de funcționare pe timp scurt; funcția de alertă sonoră Include rotor AS24-2 ( 19400069) si adaptoare A02P2,A05P2. Max. viteza: 15000rpm Max. RCF: 21380×g Capacitate rotor: 2mL/1.5mL×24/0.2mL×24/0.5mL×24 Material rotor: aliaj de aluminiu Bioetanșare