

Camera de supraveghere termica IP WizSense Dahua TPC-BF1241-D3F4, 4MP, lentila 4mm, H.265, IR 30m

I.D.: 69363905

Data publicarii 19.05.22 Coduri CPV 35120000-1

Pretul estimativ: 7.120,00 RON - 7.120,00 RON

Descriere: Termic Sensor termic: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Detector cu rezolutie de 256 x 192 pixeli si pixel pitch (dimensiune) de 12µm. Distanta spectru a camerei: 8µm-14µm Sensibilitate termica: 50mK (@f/1.0,25Hz,300K) Lentila de 3.5mm cu unghi de vizualizare orizontal 50.6°, si vertical 37.8° / zoom digital 16x Diafragma: F1.0 DEE (digital detail enhancement)- imbunatatire digitala a detaliilor, AGC, 3D/2D NR Paleta de culori: 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/ Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc) Vizibil Sensor de imagine: 1/2.7" CMOS / 2336 × 1752 / 4MP Iluminare minima: Color: 0.05 LuxBlack & white: 0.005 Lux 0 Lux (IR on) IR maxim 30 m Lentila fixa de 4mm cu unghi de vizualizare orizontal 71.2°, vertical 52° si diagonal 92.6 BLC / HLC / WDR DWDR Compresie: H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG Functii inteligente generale - Tripwire, Intrusion Functii avansate inteligente - Detectie incendiu si da alarma - Urmarire a punctului rece si fierbinte - Clasificare persoana/vehicul - Detecteaza persoanele care fumeaza - Detectarea persoanelor care vorbesc la telefon Interfata - Network 1 10M/100M Ethernet port (RJ-45) - Intrare Audio 1 - Iesire Audio 1 - Intrare Alarma 1 - Iesire Alarma 1 - RS-485 1 pereche Alimentare: 12V±20% DC/POE, consum 8W (LED off) si Max. 14W (LED on, heater on) Temperatura de operare: de la -30°C la +60°C / IP67 Dimensiuni: 191 mm × 90 mm × 78 mm Doza recomandata de conexiune recomandata PFA130-E