
Adeziv poliuretanic pentru polistiren expandat si extrudat, Termofix, PoliBond, aplicator integrat,

I.D.: 76512797

Data publicarii	13.12.22	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 660,00 RON - 660,00 RON

Descriere: Adezivul pentru sisteme de izolare termica Termofix Polibond Profesional este un produs monocomponent ce are in compozitie poliuretan, facilitand astfel intarirea rapida in conditii de umiditate. Aderenta foarte rapida si puternica il fac potrivit pentru utilizarea in special la sistemele de izolare termica, dar si la diverse materiale de constructii. Este recomandat la montarea panourilor termoizolante si completarea golurilor, la lipirea lemnului de materiale de constructii ca betonul si metalul, la lucrari ce necesita expansiune minima, la montarea si izolarea usilor si ferestrelor. Avantaje: Aderenta puternica; Mai economic; Clasa de foc E; Expandare minima in timpul uscarii; Randament ridicat de maxim 55 litri; Mai usor decat ipsosul; Nu prezinta suprasarcina constructiei; Nu expandeaza si nu se contracta la intarire; Aplicare la temperaturi scazute 0° C; Nu contine gaze nocive. Recomandari aplicare: Temperatura optima recomandata pentru aplicare este de 20° C, iar tubul trebuie tinut la temperatura camerei timp de 12 ore. Spuma nedorita inainte de intarire se inlatura prin utilizarea Termofix 800C, iar dupa intarire se inlatura mecanic. Dupa intarire spuma nu se expune luminii ultraviolete pentru ca se poate decolora. Pentru a marii durabilitatea spumei, se poate aplica un strat de vopsea peste aceasta. Mod aplicare: Adezivul se aplica utilizand un aplicator special. Pentru aplicare este necesar ca tubul s
