

## **Anulata - Proiectare si executie pentru obiectivul: CONSTRUIRE UNITATE SANITARA IN COMUNA CORBII MARI , JUDETUL DAMBOVITA**

I.D.: 28065205

---

Data publicarii	20.04.18	Coduri CPV	45215100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 11.05.18

---

Descriere: Constructia ce urmeaza a fi construita va avea ca regim de inaltime Parter + 1 Etaj si va fi pe structura pe cadre (stalpi, grinzi si plasee) din beton armat, inchideri perimetrice din caramida GVP sau BCA de 30 cm grosime si acoperis de tip terasa necirculabila. Cladirea se va termoizola la exterior cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pe fatada, polistiren extrudat ignifugat de 5 cm grosime pe soclu, polistiren extrudat de 2 cm grosime la intradosul tamplariei si polistiren expandat ignifugat de 10 cm pe terasa necirculabila peste care se vor aplica straturile de hidroizolatie Fatadele vor fi finisate cu tencuiala decorativa de exterior de culori alb/gri si placaj de tip caramida aparenta. Compartimentare interioare se vor realiza din zidarie de caramida GVP de 30 cm grosime, BCA de 15 cm grosime, pereti din gips-carton rezistenti la umezeala si normal de 7,5 cm grosime generala. Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC pentacamerala sau metal, cu geam termoizolant/armat/simplu de culoare gri antracit mat. La interior, tamplaria variaza in functie de destinatia incaperilor. Se vor monta usi cu miez metalic si furnir de culoare gri si usi din PVC culoare alb vitrate/pline. In functie de risc la foc (mic, mijlociu, mare) al inceperii, usile de acces se vor alege corespunzator (RF-30/45/90, cu/fara autoinchidere). Finisajele de interior se vor alege in functie de destinatia cladirii de specificul fiecarei incaperi. Se vor folosi pentru pardoseli Covor PVC antibacterian/antiderapant/conductiv/pentru spatii umede, pentru trafic intens, culoare gri deschis si gresie portelanata de interior/exterior pentru trafic intens, culoare gri deschis. Pentru pereti se va folosi Tapet PVC antibacterian/spatii umede, culoare gri deschis si vopsitorie lavabila alba. In plus camera special amenajata se va placa sub finisajul de Tapet PVC cu tabla de plumb si gips-carton anti-radiatii. Pentru tavane se va folosi vopsitoria lavabila alba si Tavan casetat pe cadru metalic si panouri din fibra minerala, culoare alb. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile; Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

---