

## Furnizare detectoare de tensiune.

I.D.: 14612764

---

Data publicarii	24.08.16	Coduri CPV	38341300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.08.16	Pretul estimativ:	9.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Furnizarea a 4 bucati detectoare de tensiune tip DTTU TV, cu cablu de 8 m, cu cleste, cu adaptor tip AB(cod p22350-00), cu prajina electroizolanta tip PMU-110-2-b/BA (2,6M)si cu sistem cuplare tip baioneta, avand urmatoarele caracteristici tehnice: -detector de tensiune tip DTTU-TV cu cablu de 8 m, cu cleste, cu prajina electroizolanta tip PMU-110-2 -B/ba (2,6m), cu sistem cuplare tip baioneta si cu adaptor (tip AB cod P22350-00). Detectorul de tensiune tip DTTU-TV cu accesoriile mentionate permite verificarea tensiunii prin fixarea acestuia în varful prajinii electroizolanta tip PMU-110-2 -B/ba (2,6m) prin intermediul adaptorului (tip AB cod P22350-00) a. detector de tensiune tip DTTU-TV cu cablu de 8 m si cu cleste -valoarea maxima admisibila a tensiunii în instalatia verificata 1000 Vc.c. - semnalizare intermitenta, sonora si luminoasa pentru valori ale tensiunii continue superioare tensiunii de prag 130 +/- 20 V c.c. -cablu de 8 m cu cleste de prindere -indicarea polaritatii tensiunii detectate LED Rosu /Verde -rigiditate dielectrica 4 kV -frecventa de repetitie a semnalului: 2- 5 Hz -frecventa semnalului sonor 3,8 kHz -alimentare baterie 9V , tip 6 LR61 -grad de protectie IP 20 -temperatura de utilizare -25 / +55° C -temperatura de depozitare -10 / +35° C b. prajina electroizolanta PMU-110-2-B/ba -tensiunea max de utilizare: 110 kV -tensiunea de încercare:190 kV -numar module: 2 -lungimea totala: 2,55 m - lungime maner: 0,9 m -lungime utila: 1,65 m -sistem de cuplare tip baioneta fix c. -adaptor (tip AB cod P22350-00) permite cuplarea detectorului la prajina electroizolanta

---