

Aparat de electrofuziune Friamat ELX cu miniscanner

I.D.: 64367573

Data publicarii	16.12.21	Coduri CPV	43132400-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.620,20 RON - 12.620,20 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Performanță ridicată datorită tehnologiei inovatoare cu transformator toroidal, cu răcire activă optimizată în funcție de debit Ecran color TFT de înaltă rezoluție, de 4,3 “: afișajul grafic cu contrast ridicat este lizibil în mod optim chiar și în cele mai nefavorabile condiții de iluminare și din aproape orice poziție Ghidare intuitivă prin structura clară a meniului. Cu mesaje de eroare și semnalizare acustică pentru monitorizarea stării de către utilizator Cablu de sudură extralung (4m) cablu alimentare (5m) pentru o libertate maximă de mișcare pe șantier Cu un mini-Scanner sau sau cu creion cititor optic certificat Design robust, specific pentru șantiere. Forma carcasei permite o operare ușoară în poziție înclinată Monitorizarea continuă a întregului proces de sudare și a tuturor funcțiilor dispozitivului Cu funcția FRIAMAT preCHECK: cel mai avansat mod de a suda în prealabil. FRIAMAT determină automat dacă următoarea sudura poate fi finalizată până la capăt. Diametrul maxim până la d 1200** Tensiunea de alimentare CA 190 V - 250 V Frecvența 44 Hz ... 66 Hz Absorbția de curent CA 16 A max. Putere 3,5 kW Siguranță fuzibilă 16 A lentă Tensiunea de sudare 8 - 48 V Curentul de ieșire max. 110 A Monitorizarea curentului de sudare Scurtcircuit și întrerupere Cod de bare Cod 2/5 intercalat Introducere de urgență a codului de bare Da Funcție FRIAMAT pre CHECK Da Temperatura de lucru -20 °C ... +50 °C Cablu alimentare 5 m Cablu sudură 4 m cu bușe contact Ø 4 mm Greutate cca. 18 kg
