

Havoline Xtended Life Coolant AF/C Concentrat

I.D.: 87544282

Data publicarii	29.09.23	Coduri CPV	24951311-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.048,00 RON - 2.048,00 RON

Descriere: Havoline XL AF/C Concentrat este antigel concentrat cu performante superioare pentru utilizare indelungata, formulat sa ofere o protectie impotriva inghetului, fierberii si coroziunii sistemului de racire, inclusiv protejeaza impotriva coroziunii la temperaturi inalte motoarele moderne de aluminiu. Performanta Havoline XL AF/C Concentrat indeplineste cerintele: • ASTM D 3306 • ASTM D6210 • Ford WSS-M97B44-D • GMW 3420 • Mercedes-Benz 325.3 sub Daimler DBL 7700.30 • VW TL 774-F • DAF 74002 • Detroit Diesel 93K217 • MAN 324 Typ SNF • MTU MTL 5048 • TMC RP 364 Type 1
Recomandari Havoline XL AF/C Concentrat este potrivit pentru urmatoarele motoare: • Vehicule General Motors dupa 1995 • Vehicule Chrysler dupa 2001 • Vehicule Ford dupa 2003 • Automobile europene pe benzina si motorina • Automobile japoneze pe benzina, SUV-uri si camionete • Automobile coreene pe benzina si SUV-uri • Deutz - motoare stationare diesel • GE- Motoare stationare pe gaz natural Jenbacher • Hino - Motoare pentru camioane diesel • Isuzu - Motoare pentru camioane diesel • Kobelco - Motoare diesel pentru echipamente de constructii • Komatsu - Motoare diesel pentru echipamente de constructii • MTU 2000/4000 Motoare diesel • NavistarTM motoare MAXXFORCE • Scania - Motoare pentru camioane diesel • Motoare diesel pentru echipamente de constructii Volvo(VCE) • Volvo si Mack- Motoare pentru camioane diesel • Wartsila -Motoare diesel stationare • OEM-uri europene HD care solicita formulare
