

## Tocator apa uzata XRipper XRC100-320QD

I.D.: 48390654

---

Data publicarii	24.07.20	Coduri CPV	42996110-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 66.472,33 RON - 66.472,33 RON

---

Descriere: Tocator cu design compact pentru substante brute si pentru solide in suspensie lichida Protectie eficienta la infundare si blocare ce pot aparea in conducte, pompe si armaturi Utilizabil cu diferite substante grosiere si solide Sina de rulare destinata instalarii in put sau canalizare Debit: 90 m<sup>3</sup>/h Rezistenta la functionare uscata Etansare mecanica tip cartus incl. furtunuri de scurgere pentru cutia de viteze si camera tampon Materiale si constructie Rotor din otel special cu rezistenta mare la uzura Latime lame: 5.5 mm Segmente carcasa: otel Placute de uzura: otel special rezistent la uzura Etansare mecanica tip blockring/duronit cu garnituri din NBR Garnituri din NBR, in contact cu lichidul Ax pompa: 45 mm Racord admisie 320 mm lungime x 220 mm latime SK 3282 AZGH66-IEC 112 Motor Motor submersibil (functionare uscata si inundata) Producator: EMOD Tip: TMUIE2 112M/4 Putere: 2.2 KW Viteza rotor: 50 rpm Protectie tip: IP68 ISO-clasa: F Voltaj: 400/690V Frecventa: 50Hz 3 termistori Viteza arbore principal: 50 rpm Viteza arbore secundar: 48 rpm XRipper SIK include o consola de perete utilizata pentru montajul XRipper XRC chiar in fata racordului de iesire canalizare. Extensiile sinelor permit ridicarea completa a XRipper XRC si scoaterea acestuia din canal pentru mentenanta si service. La remontare si repunere in functiune, toculatorul este repus usor pe sina, sina care il repositioneaza automat fara necesitatea de reglaje ulterioare. Incl. extensie sina (Lungime: 4000 mm) confec

---