

Vopsea lavabila interior Aplachrom, alb, 15 l

I.D.: 70758348

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.07.22 | Coduri CPV | 44111400-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 371,45 RON - 371,45 RON

Descriere: APLACHROM 15L VOPSEA LAV INT ALB Vopseaua lavabila pentru interior, de la Alpachrom prezinta aplicabilitate buna, putere mare de acoperire si aderenta la suportul pregatit corespunzator. Produsul realizeaza pelicule cu grad de alb ridicat si permeabile la vapori si este avizat de catre Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii prin Acordul Tehnic nr. 016-04/1439-2014. Aplachrom este o vopsea utilizata pentru finisarea decorativa si protectia suprafetelor interioare si a tavanelor (gips - carton, gleturi, tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale). Timpul de uscare pentru vopsire la temperatura de 20C este de 6 ore, iar pentru uscare totala (reticulare) la 20C, 24 ore. Conditiiile de aplicare se mentin pana la uscarea totala. Se conditioneaza produsul la 10 ÷ 30C si se dilueaza cu apa dupa cum urmeaza: stratul 1 se dilueaza cu aproximativ 16% apa, stratul 2 se dilueaza cu aproximativ 8% apa, in litri raportat la volumul vopselei. Sau in kg calculat la masa vopselei: stratul 1 - se dilueaza cu aproximativ 10 % apa, stratul 2 - se dilueaza cu aproximativ 5% apa. Dilutia este raportata la masa produsului (kg) iar reglarea dilutiei se face prin testarea aplicarii in conditii reale, pe o suprafata de 1 - 2 mp, inainte de inceperea lucrului pe toata suprafata. Se omogenizeaza bine inainte de utilizare. Suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuie sa fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi si uniform pregatite (culoare, textura,
