

Asfaltare strazi rurale in comuna Calarasi, judetul Dolj

I.D.: 46174965

Documente participare:

- Liste de cantitati.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Propunere clauze contractuale.pdf
- FisaDate_DF1083668.pdf
- Anexa 5 PT - parte scrisa.pdf
- Anexa 5 PT - parte desenata.pdf
- Modele formulare.doc
- DUAE_CERERE_66597.xml
- adresa operatori economici.pdf
- RASPUNS CLARIFICARE.pdf

Data publicarii	08.05.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	9.036.214,84 RON - 9.036.214,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Primaria comunei Calarasi a stabilit ca prioritati pentru dezvoltarea ulterioara a zonei proiectul de asfaltare in lungime de 7.244 m, a urmatoarelor strazi: 1. Ecaterina Teodoroiu - 972 m 2. Ion Sovaila tronson 1 - 289 m 3. Valea Calarasilor - 1932 m 4. Bisericii - 609 m 5. Dispensarului tronson 1 - 245 m 6. Morii - 762 m 7. Independentei - 1106 m 8. Unirii - 724 m 9. Vlad Tepes - 297 m 10. Nicolae Balcescu - 308 m Suprafata platforma drum este de 60816.01mp, dupa cum urmeaza: - Suprafata parte carosabila: 37539.10 mp - Suprafata acostamente: 6161.65 mp - Suprafata rigole: 17115.26 mp Structura rutiera propusa este urmatoarea: - Strat de uzura BA16rul50/70 cu pietris concasat (BAPC 16): 4 cm - Strat de legatura BAD22.4leg50/70 cu pietris concasat (BADPC22.4): 5 cm - Strat de fundatie superior din piatra sparta: 15 cm - Strat de fundatie inferior din balast: 30 cm - Strat de nisip: 7 cm - Sapatura : 50 cm - Acostamente: 10 cm piatra sparta + completare cu balast Scurgerea apelor Apele pluviale de pe platforma strazilor vor fi colectate in rigole triunghiulare de pamant si beton, precum si rigole carosabile, acestea toate urmand a fi descarcate la podetele existente cat si la cele noi, proiectate. Podetele tubulare proiectate: - Transversal drumului: dn=600 mm cu L=7 m; - Drumuri laterale: dn=400 mm cu L=7 m; - Accese proprietati: dn=300 mm cu L=5 m; - Puturi absorbante 3 m x 2 m x 3 m - Ridicari camine la cota Intersectiile cu drumurile/strazile laterale Drumurile laterale se vor amenaja pe 10 m lungime si 4 m latime si cu podete tubulare unse este necesar. Intersectiile se vor amenaja asigurand capacitatea de circulatie, siguranta rutiera si pietonala, si vizibilitatea aferenta traficului recenzat. Racordarea se va realiza progresiv, incepand cu aceeasi structura rutiera ca si cea proiectata pe strada curenta si terminand cu stratul de uzura. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
