

Switch cu 8 porturi PoE si Camera supraveghere exterior IP

I.D.: 76584396

Data publicarii: 14.12.22 Coduri CPV: 31311000-9 32333200-8

Pretul estimativ: 2.957,38 RON - 2.957,38 RON

Descriere: Specificatii Adrese MAC: 4000 Viteza transmitere date: 100 Mbps Protectie impotriva: supratensiunii (4 kV) Capacitate switch: 1.8 Gbps Putere PoE: 123 W Alimentare: 51 V, 2.5 A Consum: <127 W Temperatura de functionare: 0°C - +40°C Temperatura de depozitare: -40°C - +70°C Umiditate de functionare: 10 - 90 % Umiditate de depozitare: 5 - 90 % Dimensiuni: 235 x 103 x 27 mm Greutate: 570 g Pachetul contine Switch cu 8 porturi PoE Hikvision DS-3E0109P-E, 4000 MAC, 100 Mbps, fara management Fisa tehnica Specificatii Senzor: 1/1.8 inch Progressive Scan CMOS Rezolutie video: 4 Megapixeli (2688 x 1520 pixeli) Sensibilitate: 0.002 LUX Distanța iluminator IR: 50 m Numar LED-uri IR: 4 RAM/ROM: 512 MB/128 MB Lentila fixa: 2.8 mm Diafragma: F1.6 Unghi de vizualizare: 113° Cadre/secunda: 25/30 FPS Bit Rate: 32 Kbps-8192 Kbps Functii speciale: BLC, HLC, WDR (140dB), Gain control, 3D DNR, detectia miscari, ROI (4 zone), Smart IR, defog, zona privata (4 zone) Inteligenta artificiala (AI): Protectie perimetrala, detectie faciala, numarare oameni Compresie audio: G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 Compresie video: H.264 / H.265 Retea: 1x RJ-45 (10/100Base-T) Protocol: IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP ;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP Intercompatibilitate: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, P2P Numar utilizatori: 20 Capacitate de stocare: card micro SD de pana la 256 GB (Cardul nu este inclus) Management software: Smart PSS, DSS,