

SWICH TP-LINK LS 1008G

I.D.: 82645623

Data publicarii	24.05.23	Coduri CPV	32413100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 506,00 RON - 506,00 RON

Descriere: TP-LINK LS 1008G DISPUNE DE 8 PORTURI GIGABIT Tehnologia Green Ethernet ajustează automat consumul de energie în funcție de starea conexiunii și de lungimea cablului Controlul fluxului IEEE 802.3X asigură un transfer de date fiabil Plug and play, nu este nevoie de configurare Funcționare silențioasă, fără ventilatoare CARACTERISTICI HARDWARE Standarde și Protocoale IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x Interfață 8× 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ports Număr ventilatoare Fără ventilatoare Alimentare Externă Cablu extern de alimentare (Output: 9VDC / 0.6A) Dimensiuni (L x l x H) 5.0 × 2.6 × 0.9 in. (127 × 66.5 × 23 mm) Consum maxim 3.9W Max Heat Dissipation 13.299 BTU/h Performanță Switching Capacity 16 Gbps Packet Forwarding Rate 11.9 Mpps Tabelă Adrese MAC 4K Packet Buffer Memory 1.5 Mb Jumbo Frame 16 KB Caracteristici Software Caracteristici Avansate Tehnologia Green 802.3X Flow Control Back Pressure Metodă de Transfer Store și Forward Altele Certificări CE, FCC, RoHS Conținut Pachet Switch Desktop cu 8 porturi 10/100/1000 Mbps Adaptor de alimentare Ghid de instalare Mediu Temperatură de operare: 0°C~40°C (32°F~104°F) TEmepratură de Stocare: -40°C~60°C (-40°F~140°F) Funcționează cu o umiditate cuprinsă între: 10% ~ 90%, fără condensare PRODUSUL BENEFICIAZA DE MANOPERA INSTALARE SI CONFIGURARI PRIMARE DE RETEA IN LIMITA A 3 ORE
