

Achiziție vopsea epoxidică

I.D.: 84404485

Data publicarii	05.07.23	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.247,90 RON - 1.247,90 RON

Descriere: Vopsea epoxidica ECOSTICK pentru pardoseli - rezistenta la trafic Acopera intre 50-90mp pe portie 17.5kg Costul este pentru 1 portie de 14kg Vopsea + 3.5kg intaritor. Componentele se amesteca si se aplica in maxim 6 ore de la amestecare cu trafalet, pensula sau prin pulverizare Grundul Epoxidic ECOSTICK™ este un produs profesional, bicomponent, pe baza de rasini epoxidice in solutie, pigmenti. Amorsa este compusa din: component A 17.5 KG + intaritor component B 3,5KG. Putere de acoperire: Pana la 110 mp /portia de 21kg/ strat
Mod de aplicare: Se omogenizeaza bine componenta A in ambalaj folosind un amestecator mecanic, apoi se adauga si componenta B. Se aplica 1 strat prin pulverizare, pensulare sau roluire. Produsul trebuie condiționat la 10-30°C. Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3°C deasupra punctului de roua, pentru a preveni condensarea umiditatii pe suport
