

## Pachet Hote securitate microbiologica clasa II (deschidere 1,2m)

I.D.: 48322524

Data publicarii 21.07.20 Coduri CPV 39714000-0

Pretul estimativ: 70.883,00 RON - 70.883,00 RON

Descriere: Pachet Hote securitate microbiologica clasa II (deschidere 1,2m); 1. Hota clasa II (deschidere 1,2m) Model Bioptima 4 producator Telstar Dimensiuni exterioare : 1338x825x1450 mm ( LxlxH) Dimensiuni interioare : 1 frontala : 0.65 m/s Putere 200W Iluminare :  $\geq 1000$  lux Zgomot  $\leq 58$ dB A Echipata cu doua filtre hepa H14, unul pe admisie si unul pe exhaustare si un prefiltru G3 Calitate aer ISO 4, conform ISO CD 14644-1: 353 part.  $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{m}^3$  ; 10000 part.  $\geq 0.1 \mu\text{m}/\text{m}^3$  In conformitate cu standardul EN 12469 Clasa II si conform NSF/ANSI 49 Calasa II A2, JIS K3800, SFDA YY-0569 si AS2252 Standard prevazut cu : ferestre laterale din sticla securizata , geam de siguranta frontal cu culisare actionata electric , iluminare LED, Suprafata de lucru segmentata, fabricata din otel inox AISI304 , 2 x prize, lampa germicida UV , ventilatoare EC fans cu 2 senzori monitorizare debit aer admisie si exhaustare - cabinet în condiții de siguranță, ecran roșu - cabinet în afara specificațiilor, ecran galben - cabinet în curs de decontaminare. - monitorizare colmatare filtre in timp real Include la livrare: Suport hota Bioptima 4 , inaltime 800 mm, Kit roti, Robinet azot, Robinet apa 2. Hotă fabricată în concordanță cu cerințele de Clasa II A2 deschidere 1,2 m Model Bio II Advance 4 Plus, Producator Telstar - dimensiunile externe :1354x764x1260 mm - dimensiunile interne : 1259x602x580mm - Greutatea: 200 kg. - Viteza fluxului laminar: 0.35 m/s; - Rata fluxului laminar de aer: 882 m<sup>3</sup>/h.