

Execuție lucrări pentru "MODERNIZARE DRUMURI COMUNA CORNU, ETAPA I: STR. POMILOR, STR. PARIS, STR. ANINIȘ, STR. BALIȚEI ETAPA 3, STR. MESTECENILOR, ALEEA DEMOCRAȚIEI, ALEEA SONDEI, ALEEA VERONICA MICLE" JUD.PRAHOVA

I.D.: 45999645

Documente participare:

- declaratie.pdf
- caiet de sarcini 1.pdf
- formulare.pdf
- reguli de comunicare 1.pdf
- PT seap.part1.rar
- PT seap.part2.rar
- PT seap.part3.rar
- instructiuni pentru ofertanti.pdf
- FisaDate_DF1082942.pdf
- DUAE_CERERE_65232.xml

Data publicarii	30.04.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.05.20	Pretul estimativ:	2.578.658,66 RON - 2.578.658,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru pentru obiectivul: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNA CORNU, ETAPA I: STR. POMILOR, STR. PARIS, STR. ANINIȘ, STR. BALIȚEI ETAPA 3, STR. MESTECENILOR, ALEEA DEMOCRAȚIEI, ALEEA SONDEI, ALEEA VERONICA MICLE" JUD.PRAHOVA Obiectul contractului cuprinde: Modernizare drumuri in lungime totala de 1853m, suprafată carosabil 7741 mp. Terenul pe care se va realiza investiția se afla in administrarea Consiliului Local al Comunei Cornu, județul Prahova si are ca destinație categoria de folosință căi de comunicații. Terenul pe care sunt amplasate obiectivele nu se află in zonă protejata sau interzisă. Principalele caracteristici ale proiectului sunt: Străzile ce fac obiectul proiectului sunt amplasate in intravilanul comunei Cornu, conform PUG si RLU aferent-UTR-1. • Suprafata terenului: Suprafată carosabil: 7741 mp. Străzile, in număr de 8, au o lungime totală de 1853 m. • Profil transversal tip: • Lățime parte carosabila: 3.00/3.50/4.00/4.50/5.50m Structura rutieră proiectată: • Străzile: Mestecenilor, Pomilor (km 0+211 - 0+245 si km 0+530 - 0+585), Baliței, Aniniș km 0+190 - 0+266 □ 4 cm strat de uzură beton asphaltic BAPC16 □ 5 cm strat de legatură din beton asphaltic deschis BADPC22.4 □ 20 cm - strat de bază din piatră spartă □ 30 cm - strat de fundație din balast • Străzile: Pomilor (km 0+245 - 0+530, Paris km 0+000 - 0+231, Aniniș km 0+000 - 0+190 □ 4 cm strat de uzură beton asphaltic BAPC16 □ 5 cm strat de legatură din beton asphaltic deschis BADPC22.4 □ Geocompozit cu rol antifisură □ Frezare existent • Străzile: Aleea Sondei, Aleea Democrației, Aleea veronica Micle □ 4 cm strat de uzură beton asphaltic BAPC16 □ 5 cm strat de legatură din beton asphaltic deschis BADPC22.4 □ 12 cm - strat de bază din piatră spartă □ 35 cm - strat de fundație din balast